

# 生产百叶排风口正压送风口

产品名称	生产百叶排风口正压送风口
公司名称	德州市玻璃钢制品总厂
价格	400.00/台
规格参数	类型:多叶排烟口，正压送风口 品牌:德州市玻璃钢制品总厂 设备名称:风口
公司地址	中国 山东 济南市 高新区环保科技园C座北楼
联系电话	86 531 86635309/86638309

## 产品详情

类型	多叶排烟口，正压送风口	品牌	德州市玻璃钢制品总厂
设备名称	风口	材质	钢
型号	PYK-2	用途	送风

### 排烟阀系列

德州市玻璃钢制品总厂产品目录:风机,冷却塔,玻璃钢制品,水箱,消声器,通风器,风帽,通风管道,风口风阀,风道,防火阀,排烟阀,实验室设备,通风柜,试验台岛,药品柜,器皿柜,试剂架,缠绕管罐,玻璃钢管,玻璃钢罐,玻璃钢格栅,波形瓦,采光罩,防腐设备,车身车罩,汽车配件,电瓶车,工程车配件,风电罩,机舱罩,轮毂,导流罩,建筑装饰材料,拉挤型材,桌椅,smc制品,rtm制品,垃圾房,果皮箱,纺织机械,空调机组,空调器,风幕机,中央空调设备及工程。

联系方式：0531-86635309 86638309

### 排烟阀系列

德州市玻璃钢制品总厂产品目录:风机,冷却塔,玻璃钢制品,水箱,消声器,通风器,风帽,通风管道,风口风阀,风道,防火阀,排烟阀,实验室设备,通风柜,试验台岛,药品柜,器皿柜,试剂架,缠绕管罐,玻璃钢管,玻璃钢罐,玻璃钢格栅,波形瓦,采光罩,防腐设备,车身车罩,汽车配件,电瓶车,工程车配件,风电罩,机舱罩,轮毂,导流罩,建筑装饰材料,拉挤型材,桌椅,smc制品,rtm制品,垃圾房,果皮箱,纺织机械,空调机组,空调器,风幕机,中央空调设备及工程。

联系方式：0531-86635309 86638309

1、 排烟阀pyf-1 pyf-3 一般安装在排烟系统的风管上，用于发生火灾时进行排烟。

## 2、排烟防火阀pyfh-2 pyfh-6

一般安装在排烟系统的风管上，用于发生火灾时进行排烟，并且当风管内温度达到280 时自动关闭。

## 3、远控排烟阀pyf-4 pyf-8

一般安装在排烟系统的风管上或排烟口处，用于发生火灾时进行排烟，人能够在房间内操纵阀门。

4、远控排烟防火阀pyfh-5 pyfh-7 一般安装在排烟系统的风管上或排烟口处，用于发生火灾时进行排烟，当烟气达到280 时自动重新关闭，人能够在房间内操纵阀门。

5、多叶排烟口（加压送风口）pyk-2- pyk-2- 一般安装在过道或防烟前室及无窗房间的排烟系统上。加压送风口安装在防烟前室内，火灾发生时在前室内形成正压。

6、多叶防火排烟口pyk-5- pyk-5- 一般安装在过道或防烟前室及无窗房间的排烟系统上。当烟气温度达到280 时自动重新关闭，以达到防火的目的。

7、远控多叶排烟口（加压送风口）pyk-3- pyk-3- 安装在过道或防烟前室及无窗房间的排烟系统上。火灾发生时在前室内形成正压，人能够在房间内操纵阀门。

8、远控多叶防火排烟口pyk-4- pyk-4- 一般安装在过道或防烟前室及无窗房间的排烟系统上。当烟气温度达到280 时自动重新关闭，以达到防火的目的。可以在房间内控制。

9、板式排烟口pyk-1 适用于消防排烟管道的吸入口，也可用于防烟加压送风口。可以远控开启。

10、排烟窗pyc 适用于靠外墙的防烟楼梯间前室，消防电梯前室。合用前室靠外墙窗户进行排烟的走廊上及靠外墙自然排烟的房间，可以远控开启。

1、排烟阀pyf-1 pyf-3 一般安装在排烟系统的风管上，用于发生火灾时进行排烟。

## 2、排烟防火阀pyfh-2 pyfh-6

一般安装在排烟系统的风管上，用于发生火灾时进行排烟，并且当风管内温度达到280 时自动关闭。

## 3、远控排烟阀pyf-4 pyf-8

一般安装在排烟系统的风管上或排烟口处，用于发生火灾时进行排烟，人能够在房间内操纵阀门。

- 4、远控排烟防火阀pyfh-5 pyfh-7 一般安装在排烟系统的风管上或排烟口处，用于发生火灾时进行排烟，当烟气达到280℃时自动重新关闭，人能够在房间内操纵阀门。
- 5、多叶排烟口（加压送风口）pyk-2- pyk-2- 一般安装在过道或防烟前室及无窗房间的排烟系统上。加压送风口安装在防烟前室内，火灾发生时在前室内形成正压。
- 6、多叶防火排烟口pyk-5- pyk-5- 一般安装在过道或防烟前室及无窗房间的排烟系统上。当烟气温度达到280℃时自动重新关闭，以达到防火的目的。
- 7、远控多叶排烟口（加压送风口）pyk-3- pyk-3- 安装在过道或防烟前室及无窗房间的排烟系统上。火灾发生时在前室内形成正压，人能够在房间内操纵阀门。
- 8、远控多叶防火排烟口pyk-4- pyk-4- 一般安装在过道或防烟前室及无窗房间的排烟系统上。当烟气温度达到280℃时自动重新关闭，以达到防火的目的。可以在房间内控制。
- 9、板式排烟口pyk-1 适用于消防排烟管道的吸入口，也可用于防烟加压送风口。可以远控开启。
- 10、排烟窗pyc 适用于靠外墙的防烟楼梯间前室，消防电梯前室。合用前室靠外墙窗户进行排烟的走廊上及靠外墙自然排烟的房间，可以远控开启。