

邯郸隔热阳光房价格品牌企业“本信息长期有效”

产品名称	邯郸隔热阳光房价格品牌企业“本信息长期有效”
公司名称	北京斯彼得门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区西大望路甲12号（国家广告产业园区）2号楼2层21341
联系电话	13011817997

产品详情

阳光房用什么材料？

阳光房顶材料主要有：钢化玻璃、阳光板、彩钢板、德高瓦、断桥铝等。阳光房的顶部传统工艺多为钢化玻璃，而后期兴起的保温隔热阳房及断桥阳光房目前陆续上市:顶部材料变更后，很好的解决了玻璃顶阳光房夏天过热的问题。

一般而言，阳光房的主体结构，都应该选择方铝回收作为承重主体材料。使骨架和门窗有机结合起来。

想了解更多关于阳光房的资讯，请持续关注本公司。

阳光房夏季炎热怎么办

阳光房中安装空调制冷空调可以使阳光房夏天制冷，冬天加温。直接降温的方法来解决阳光房夏天温度高的问题。

阳光房玻璃贴膜防晒遮阳玻璃贴膜从根本上解决阳光房温度过高的问题，还能做到视线无遮挡，保持阳光房视觉通透的特点。

阳光房遮阳帘防晒隔热阳光房的遮阳帘，能够防止眩光，同时降低阳光温度从而达到防晒隔热的目的。

以上内容由北京斯彼得门窗有限公司为您提供，希望对行业的朋友有所帮助！

要是在几十层楼做个阳光房，它的那个玻璃是怎么装上去的？

施工方法与技术措施：

定位、放线：由固定玻璃和活动玻璃门扇组合在的玻璃门，统一进行放线定位。根据设计和施工图纸的要求，放出玻璃门的定位线，并确定门框位置，准确地测量地面标高和门框顶部标高以及中横框标高。

安装框顶部限位槽：限位槽的宽应大于玻璃厚度2-4mm，槽深为10-20mm。安装时，先由所弹中凡线引出两条金属装饰板边线，然后按边线进行门框顶部限位槽的安装。通过胶合垫板调整槽口内的槽深。限位槽除木衬外，采用1.5mm钢板压制、钢板焊制及铝金属型材等衬里外包不锈钢等制成。

安装金属饰面的木底托：先把方木固定在地面上，然后再用胶将金属饰面板粘在木上，方木可采用直接钉在预埋木砖上，隔热阳光房价格，或通过膨胀螺栓连接的方法固定。若采用铝合金方管，可以用铝角固定在框柱上，或用木螺钉固定在埋入地面中的木砖上。

安装竖向门框：接所弹中心线钉立门框方木，然后用胶合板确定门框柱的外形和位置。后外包金属饰面。包饰面时要把饰面对头接缝位置放在安装玻璃的两侧中门位置。接缝位置必须准确并确保垂直。

安装玻璃：用玻璃吸盘机把厚玻璃吸紧，然后手握吸盘把由2-3人将厚玻璃板抬起，移至安装位置。然后玻璃上部插入门框顶部的限位槽。然后把玻璃的下部放到底托上。玻璃下部对准中心线，两侧边部正好封住门框外的金属饰面对缝口，要求做到内外都看不见饰面接过口。

想了解更多关于阳光房的资讯，请持续关注本公司。

邯郸隔热阳光房价格品牌企业“本信息长期有效”由北京斯彼得门窗有限公司提供。“断桥铝门窗,铝包木门窗,阳光房”选择北京斯彼得门窗有限公司，公司位于：北京市朝阳区西大望路甲12号（国家广告产业园区）2号楼2层21341，多年来，斯彼得门窗坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。斯彼得门窗期待成为您的长期合作伙伴！