

500g复合型不透水土工布价格

产品名称	500g复合型不透水土工布价格
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	4.50/平方
规格参数	断裂强度:7.50KN 抗穿刺强度:1.5KN 剥离强度:6N/mm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

不透水土工布因其良好的防渗性能，被广泛应用于各大防渗工程中，由于复合土工膜生产设备宽度的限制，不透水土工布的拼接是工程施工中常见的问题之一。那么复合土工膜一般如何拼接呢？

一，采用土工膜用胶粘接，把专用胶放在锅内用火让其溶化（什么也不放）边熬边搅拌，熬好后，稍微冷却，把土工膜搭接处擦干净，均匀刷在土工膜搭接处滚压即可。专用胶具有固化速度快，粘接强度高、抗水解性强能与土工膜构成持久性粘合。优点是成本低，拼接方便。一般应用于小型养殖池，蓄水池、大型工程中的边边角角及造型处拼接等。

二，采用热焊接机设备焊接，将需要拼接的土工膜10-15公分放入焊接机内经加热软化,机械滚压贴合在一起。一般热焊接机由两块电烙铁供热、胶带轮通过耐热胶带施压,滚压塑膜,焊成两条粗为10mm的焊线,两线净距16mm,焊接效果较。优点是焊接效果好，防渗性能更高。不过是一项要求比较高的技能，需人员进行操作。一般应用于大型防渗工程