

# 液压设备油管 钢丝增强高压软管 高压软管

产品名称	液压设备油管 钢丝增强高压软管 高压软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

## 产品详情

### 2、安装主钳颚板及背钳牙座?

选择适于上卸扣管柱的主钳颚板和背钳牙座。

### 3、调节系统压力?

将溢流阀丝杆松开，液压油管钳挂gao档卡着管柱，缓慢拧进溢流阀丝杆，使供油压力缓慢上升，当升至预定压力时，停止拧动，高压软管，并背紧背帽，液压高压软管，溢流阀即已调定为预定系统压力。液压油管钳出厂时，调定溢流压力为8MPa

在系统压力已调定的情况下，将扭矩调节阀螺杆完全退出，再将液压油管钳以抵挡上扣状态卡紧管柱，观察扭矩表指针有无显示，然后旋进扭矩调节阀螺杆，观察扭矩表指针，显示扭矩在上升，当上升至设定扭矩对应的压力值时停止拧动，调试操作终止。

2、超高压软管的选择是根据液压系统设计的zui高压力值来确定的。由于液压系统的压力值通常是动态的，有时会出现冲击压力，冲击压力峰值会大大高于系统的zui高压力值。

3、应在超高压软管质量规范允许温度范围内使用软管。如果工作环境温度超过这一范围，将会影响到软管的寿命，其承压能力也会大大降低。

宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司主营：聚氨酯、尼龙、四氟、金属软管、润滑油管、测压软管、高压软管、超高压软管等产品。

在如今各个行业不断发展的形式下，对于超高压软管的生产已经获得进一步的发展与应用，液压扳手高压软管，由此对其选用用户也在不断的增加，在此为了更好的帮助到大家，专业技术人员对其选择知识讲述如下：?

1、选取超高压软管时，应选取生产厂样本中软管所标明的zui大推荐工作压力不小于zui大系统压力的软管，否则会降低软管的使用寿命，甚至损坏软管。

液压设备油管(图)-钢丝增强高压软管-高压软管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 德州 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。宁津宏翔聚氨酯制品带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事70mpa高压油管，液压油管120mpa，高压软管的厂家，欢迎来电咨询。