

铁路信号电缆PTYV PTYA天联牌铁路信号电缆 PTYA23

产品名称	铁路信号电缆PTYV PTYA天联牌铁路信号电缆 PTYA23
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:PTYA23 48芯 厂家:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

铁路信号电缆PTYV PTYA天联牌铁路信号电缆 PTYA23

铁路信号电缆执行标准GB/T2476-1993。

铁路信号电缆适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路控制信号、音频信号或某些自动装置用固定敷设的各种电缆。规格及范围：塑料绝缘和聚氯乙烯护套铁路信号电缆

PTYAH PTYA PZYA PTYV PTYY PTY22 PTY23 (PZY02 PZY03 PZY23 PZY22) 1/0.8mm (1/1.0mm) 2-48芯 适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下的铁路信号联络、火警信号、电报及其他自动装置系统。聚乙稀绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯护套铁路信号电缆

PTYA23 PTYA22 PTY23 PTY22 PTYAH23 PZYA23 PZYA22 PZY23 PZY22 0.8mm (1/1.0MM) 4-61芯 适用于交流额定电压500V或直流电压1000V及以下传输音频信号及固定敷设的铁路信号和集团自动化装配的控制线路，能传输铁路信集团的一般自动信号，还可传输移频自动闭塞及业务通话等音频信号。

4、使用特性：电缆在-40 ~+50 环境下使用。电缆导体长期工作温度应不超过70 。普通护套的电缆在环境温度不高于-5 下敷设，耐塞护套为-10 。弯曲半径不低于电缆外径的15倍（敷设时），且适用于

任何水平差的干扰。

铁路信号电缆，PTYV，PTYA，天联牌电线电缆，铁路电缆，信号电缆