

液压式万能试验机 世超

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 液压式万能试验机 世超 |
| 公司名称 | 上海世超自动化仪器仪表有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:世超 |
| 公司地址 | 青浦区西岑街349号2幢2层F区207室 |
| 联系电话 | 13816712386 |

产品详情

| | | | |
|------|---------|------|--------------------------|
| 品牌 | 世超 | 型号 | WE - 100B、WE-300B、1000B型 |
| 测量范围 | 0 | 尺寸 | 0 (mm) |
| 电池种类 | 0 | 测量精度 | 0 |
| 电源电压 | 0 (V) | 用途 | 0 |

用于做各种金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验，亦可用做塑料、混凝土、水泥等非金属材料的拉伸或压缩、弯曲、剪切试验，增加简单附件，可完成胶带、链条、钢丝绳、电焊条、砖瓦及构件的多种性能试验。采用油缸下置式，高度低、重量轻。尤其适于施工部门。可配液压钳口。

主要规格：

| 型号规格 | wew - 100b | wew - 300b | wew - 600b | wew - 1000b |
|----------------|--|--|--|---|
| 最大试验力 | 100 | 300 | 600 | 1000 |
| 测量范围及度盘最小刻度值 | 0-20kn 0.05kn/格 0-50kn 0.1kn/格 0-100kn 0.2kn/格 | 0-60kn 0.2kn/格 0-150kn 0.5kn/格 0-300kn 1km / 格 | 0-120kn 0.5kn/格 0-300kn 1kn/格 0-600kn 2kn/ 格 | 0-200kn 0.5kn/格 0-500kn 1kn/格 0-1000kn 2kn/ 格 |
| 示值相对误差 (不超过) | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
| 最大拉伸试验空间 | 560mm | 620mm | 690mm | 620mm |
| 扁试样夹持厚度 | 0-15mm | 0-15mm | 0-30mm | 0-40mm |
| 圆试样夹持厚度 | 6- 22mm | 10- 32mm | 13- 40mm | 14- 45mm |
| 弯曲试验支辊间距 | 30 -450mm | 100 -300mm | 100-500mm | 100-500mm |
| 立柱间距 | 460mm | 495mm | 570 mm | 600 mm |
| 电动机总功率 | 2kw | 2.1kw | 2.1kw | 2.1kw |
| 工作活塞行程 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| 外形尺寸 | 主机 | 700 × 450 × 1780mm | 800 × 500 × 1980mm | 950 × 630 × 2265mm |
| | 测力计 | 1050 × 740 × 1530mm | 1050 × 770 × 1780mm | 1050 × 770 × 1780mm |

注：we - 1000b 可根据用户要求配 20- 60 钳口。