

# 攀枝花双层不锈钢烟囱厂家满意的选择「多图」

产品名称	攀枝花双层不锈钢烟囱厂家满意的选择「多图」
公司名称	南京旭合环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区石鼓路107号华威大厦4B7
联系电话	13913818198 13913818198

## 产品详情

其实简单来说不锈钢烟囱是种微正压排烟组合冷却节能地不锈钢烟囱，经过多年地工程实践，不锈钢烟囱系统工程已经成为国内地不锈钢烟囱科技厂家，并通过了“组合式不锈钢烟囱”与“多管组合节能不锈钢烟囱”两项国家重要地科研成果。

不锈钢烟囱厂家上上下下都树立起了节能意识，都尽个人地能力采取大大小小地节能措施，不锈钢烟囱地系统进行改造，尽可能地换用导热系数低、严密性高地风管材料，不锈钢烟囱没有出现漏水地现象，排污效果很环保，不锈钢烟囱地结构合理、制造、运行性能优良。

### 不锈钢烟囱结构地分类特点和标准要求

#### 一，塔架式烟囱

- 1，塔架式烟囱可根据排烟筒的数量确定、对于高度较高、底部较宽的钢塔架宜在底部各边增设拉杆。
- 2，钢塔架沿高度可采用单坡度与多坡度形式、塔架底部宽度与高度之比、不宜小于1/8
- 3，当钢塔架与排烟筒采用整体吊装时应对塔架进行吊装验算。
- 4，塔架应计算由脉动风引起的风振影响、当塔架的基本自振周期小于0.25时不计算风振影响
- 5，对承受上拔力和横向力的钢塔架基础、除地基应进行强度计算和变形验算外尚应进行抗和抗滑稳定性验算。

6，塔架平台与排烟筒连接时、可采用滑道式连接。

7，塔架应沿塔面变坡度处或受力情况复杂且构造薄弱处设置横隔、其余可沿塔架高度每隔5节设置一道横隔。塔架应沿高度每隔30m设一道休息平台或检修平台。不锈钢烟囱

现在我们购物时对不锈钢烟囱价格也非常在意，双层不锈钢烟囱厂家，其实，现在我们的环保意识越来越强了，价格只是我们考虑一个因素了，我们更注重品质的追求，更注重其节能环保排烟能力。

虽然这行也算是个比较先进热门的科学技术，但至今还没有操作证制度，这对其运行的调节和节能是相当不利的，其安装应具备着长远意识，需要积极响应国家节能减排的基本国策，排烟“大马拉小车”的情况，需对主体部分进行改造升级。

我们盐城诚邦不锈钢有限公司上上下下都树立了节能意识，都会尽每个人最大的能力去采取大大小小的节能措施，虽然这只能给节能环保贡献很小的力量，但其科技提高却对环保系统有着深度的影响。希望广大客户在后期选购时不再将不锈钢烟囱价格再作为首要考虑的因素了。

攀枝花双层不锈钢烟囱厂家满意的选择「多图」由南京旭合环保设备有限公司提供。南京旭合环保设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事污水提升设备厂家，江苏污水提升设备，污水提升设备价格的厂家，欢迎来电咨询。