

钢制防火门厂 金华钢制防火门 杭木杜鹃防火门厂

产品名称	钢制防火门厂 金华钢制防火门 杭木杜鹃防火门厂
公司名称	浙江杭木杜鹃消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市衢江区玉龙路28号万洋众创城11栋 101、201室
联系电话	13675707777 13675707777

产品详情

杭木杜鹃与您分享防火窗应该用于室外还是室内?

钢隔热防火窗是一种隔热型防火窗，其主要型材为钢，长期用于户外是不好的，经不起紫外线照射，下面从两个方面来分析：

一、采用钢材作为防火窗的主要骨架，其优点是型材的熔点高于铝合金型材，铝合金的熔点在400 左右，钢的熔点在500 左右;另一方面，铝合金的热传导速度也比铝合金型材慢。钢结构在户外使用时，易受太阳辐射和雨水的浸渍，钢制防火门多少一平方，钢结构与水一样，会发生化学反应，从而导致型材腐蚀变形、不美观，型材上涂抹的防火涂料终丢失，也就是没有防火性能。

二、保温防火窗使用的玻璃必须是复合防火玻璃，玻璃中的防火玻璃，经不起阳光紫外线的照射，长时间的照射会引起防火玻璃的气泡、发黄、膨胀，不仅影响窗户的外观，还会对窗户的性能产生一定的影响;复合防火玻璃不属于安全玻璃，用于高层建筑具有一定的危险性。

综上所述两点，用于户外的防火窗户，一般采用单层防火玻璃或中空防火玻璃，这两种玻璃光学性能好，化学性能稳定，长期在户外使用，不会出现变黄变色问题，玻璃均为钢化处理，硬度高，属安全玻璃范畴。本公司推荐使用于户外的铝合金防火窗，这种窗是继钢质防火窗、塑钢防火窗之后研制开发的一种新型窗，兼顾了普通窗的多样性和个性化定制，并具有优异的防火性能，具有较高的安全系数。

浙江杭木杜鹃消防科技有限公司是一家生产乙级、丙级木质隔热防火门、钢木质防火隔热门、钢质隔热防火门、钢质防盗门、实木门、木质工艺门、钢质防火窗等生产销售企业。

杭木杜鹃与您分享

影响防火门耐火完整性主要原因分析

门扇和门框的尺寸公差

门扇和门框自身的形位公差、门扇与门框的搭接尺寸、门扇与门框的配合活动间隙、门扇与门框的平面高低差等配合公差是影响耐火完整性的因素之一。若形位公差较大，说明门扇和门框自身的平整度不佳，加之受火变形，钢制防火门厂，极易出现蹿火。若配合公差不符合要求，搭接尺寸不足、缝隙过大，易造成火焰直接从缝隙中蹿出，导致耐火完整性丧失。

浙江杭木杜鹃消防科技有限公司是一家生产木质隔热防火门、钢木质防火隔热门、钢质隔热防火门、钢质防盗门、钢质防火窗等生产销售企业。

杭木杜鹃与您分享：木质防火门安装注意事项

- 1.安装门扇时，应根据门的开启方向安装，防火门必须向疏散方向开启。别到时候，火急火燎的，防火门向疏散的反方向开，钢制防火门价格，这样会影响逃生速度。
- 2.门框应与墙身连接牢固，可以使用膨胀螺丝固定，空隙用阻燃耐热材料填实，安装应注意与墙体保持平直。
- 3.上下门轴必须在同一垂线上，金华钢制防火门，与门框预埋铁焊牢时，应校正位置，防止位移变形。
- 4.防火门闭门器，一定要按照说明书进行安装，以免安装时造成损坏。影响防火门正常的关闭和开启。

钢制防火门厂-金华钢制防火门-杭木杜鹃防火门厂(查看)由浙江杭木杜鹃消防科技有限公司提供。浙江杭木杜鹃消防科技有限公司为客户提供“木门、生态木门、防火门”等业务，公司拥有“杭木杜鹃”等品牌，专注于防盗门等行业。，在浙江省衢州市衢江区玉龙路28号万洋众创城11栋101、201室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：姚。