

# DO30- 型直流多功能校准仪

产品名称	DO30- 型直流多功能校准仪
公司名称	潍坊华光电子仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华光 产品型号:DO30- 测量范围:见附表
公司地址	潍坊高新开发区北宫东街186号
联系电话	0536-8235006

## 产品详情

品牌	华光	产品型号	DO30-
测量范围	见附表	外形尺寸	139 × 480 × 420(mm) ( mm )
重量	16 ( kg )		

d030-v型直流多功能校准仪适于检定、检验各种0.5级下直流电流、电压、功率表。亦可作为高稳定度测试电源使用，配合高等级标准表，校对0.5级以上

直流电流、电压、功率表。配用标准测试线圈（选购件），可校验1级以下直流钳型电流表。

### d030-v型直流多功能校准仪主要技术性能参数

输出范围及准确度见表 电源功耗：交流电源电压220v ± 10%，频率50hz ± 1hz,功耗小于200va

波纹系数不大于0.5% 工作时间：连续 稳定性：电压小于满量程的0.01%3分钟

电流小于满量程的0.02%/3分钟 外型尺寸：j × b × h139 × 480 × 420(mm) 重量：16kg

技术参数表:

输出项目	输出范围	额定输出	准确度
直流电压	0 ~ 10v	800ma	电压： ± ( 读 数值的0 .04%+ 满量程 的0.02% )

	0 ~ 10v	500ma	电流： $\pm$ (读 数值的0 .05%+ 满量程 的0.03% )
	0 ~ 150 v	200ma	
	0 ~ 600 v	100ma	
	0 ~ 750 v	60ma	
直流 电 流	0 ~ 5a	10v	功率： $\pm$ (读 数值的0 .07%+ 满量程 的0.03% )
	0 ~ 30a	1.5v	
注：工作环境温度超过23 ，每 变化10 ，附加误差小于该量程 基本误差			