

PA12法国阿科玛 2533 SN 01 耐候抗UV尼龙12

法国阿科玛冲击性能好聚酰胺PA12 工程塑胶原料

产品名称	PA12法国阿科玛 2533 SN 01 耐候抗UV尼龙12 法国阿科玛冲击性能好聚酰胺PA12 工程塑胶原料
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	22.40/kg
规格参数	品名:法国阿科玛 型号:2533 SN 01 特性级别:冲击性能好聚酰胺
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

产品详情

特性级别

阻燃级、增韧级、耐高温、耐候、高抗冲

可售卖地

全国

材质

PA12

类型

标准料

型号

2533 SN 01

尼龙PA12的性能

1) 密度

尼龙12的相对密度仅为1.01-1.03，是所有工程塑料中最小的，这对减轻汽车质量，降低油耗有一定的作用。如果按单位体积比较，尼龙12在价格和性能上具有优势。

2) 熔点

尼龙12的熔点为172-178℃，稍低于尼龙11，完全能够满足汽车燃油管和气制动管的工作环境温度要求。

3) 吸水性

众所周知，尼龙制品最大的缺点就是吸水性大，尺寸稳定性难以保证。但是，由于尼龙12中亚甲基分子的增多，大大降低了亲水基团的影响，因此，尼龙12具有尼龙产品中最低的吸水率，这样就减小了制品因吸水而造成的性能和尺寸的改变，这使尼龙12具有很大的优势。