

PA12 法国阿科玛 P110 TL耐磨耗pa12变压器绕线架 洛阳pa12玻纤增强级

产品名称	PA12 法国阿科玛 P110 TL耐磨耗pa12变压器绕线架 洛阳pa12玻纤增强级
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	21.50/kg
规格参数	品牌:法国阿科玛 产品特性:玻纤增强级 型号:P110 TL
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

产品详情

销售方式

品牌经销

名称

可售卖地

全国

类型

标准料

PA12塑胶原料

PA12瑞士EMS型号: ATG33/10H、 ELY60、 G21、 L16W20、 RDJ2509、 RDJ2510

PA12瑞士EMS型号: TR55、 TR70L、 TR90、 L20G、 CF1、 CF7、 TR55LX、 LV-3H

PA12瑞士EMS型号: L25、 L16A、 LV-2H、 LV-5H、 L25W40X、 D1500A、 FE5509

PA12瑞士EMS型号: XS1332、 TR55LX

成型周期 : 20—25秒

螺杆转速：30—60 r/min

说明：1.若充模不满：提高炮筒温度10—15℃，也不要提高注塑压力和速度，以免产生水花；

2.若塑件发白起雾：请提高料筒温度10 - 15℃，压力70 - 100mpa，速度中速，使排气良好；

3.若粘模或者变黄色：请降低炮筒温度10—15℃，降低注塑压力和速度；

4.烁斑的解决方法：

注意事项

聚酰胺12弹性体（尼龙 12弹性体）属于热塑性弹性体(TPE)材料。为嵌段聚合物，包括PA12段和聚醚段（聚醚嵌段酰胺）。富含PA12塑胶原料的产品具有PA12的主要性质，而弹性体的性质随着聚醚含量的提高，变的更明显：也就是说，聚合物变得更柔软，具有更高的低温冲击强度。由于其优良的性能，该聚合物在许多应用中都是不可缺少的。