

润滑油及添加剂检测出口MSDS报告如何编写？

产品名称	润滑油及添加剂检测出口MSDS报告如何编写？
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	润滑油添加剂:出口MSDS报告编写 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

服务内容

适用范围/针对产品品类

齿轮油、液压油、透平油、汽油机油、柴油机油、天然气发动机油、船用润滑油、绝缘油、导热油、变压器油、压缩机油、防锈油、添加剂

润滑脂检测项目有：锥入度、滴点、水分、钢网分油、铜片腐蚀100 24h、相似粘度、zui大无卡咬负荷、烧结负荷、磨斑直径、蒸发量99 22h、机械杂质、灰分、显微镜杂质、光谱元素。

更换润滑脂的步骤：

- 1、如果目前在用的旧润滑脂质量没有问题，那么建议先把旧油用完再换用新润滑脂。
- 2、在轴承运转时慢慢注入新的润滑脂，旧油会被逐渐顶出，观察旧油是否被完全顶出，直到油的颜色、稠度和新的润滑脂一致。
- 3、注意观察轴承运转时的振动和温度，如果情况稳定，那么1~2小时之后重复步骤2。
- 4、轴承运转满一周(前提是正常情况下润滑脂的加脂期大于一周，例如三个月加一次)，如果一切正常，那么按照正常加油的方法加注润滑脂。加脂的量稍微多于正常的加注量(至少在zui初的两次要多加点)。这样的好处是如果还有残留的旧油，能把旧油带出。

5、注意换脂后的轴承运转情况是否正常：能耗情况、电流情况、换油周期、振动、声音、温度等是否正常。

6、换油后注意提取油脂样品进行油品检测，检查稠度和分油是否正常。