

# 阻燃PA66 FR60美国杜邦 机械连接器

产品名称	阻燃PA66 FR60美国杜邦 机械连接器
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	22.60/kg
规格参数	品牌:PA66 产品特性:阻燃 厂商:美国杜邦
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

## 产品详情

品牌

美国杜邦

牌号

FR60

厂商

杜邦

用途级别

电子电器部件

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑级

厂家(产地)

美国

密度

1.14g/cm<sup>3</sup>

封装

SOP8

批号

10+

断裂伸长率

2.5

特性级别

耐高温

规格级别

玻纤增强

颜色

本色

应用

机械连接器

高速（对于增强型材料应稍低一些）。

流道和浇口:由于PA66的凝固时间很短，因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于 $0.5*t$ （这里 $t$ 为塑件厚度）。如果使用热流道，浇口尺寸应比使用常规流道小一些，因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口，浇口的小直径应当是0.75mm。

用途

应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮