

BOCARI宝加利蓄电池BP150-12 12V150AH规格尺寸

产品名称	BOCARI宝加利蓄电池BP150-12 12V150AH规格尺寸
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:BOCARI宝加利 型号:BP150-12 产地:12V150AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

BOCARI宝加利蓄电池BP150-12 12V150AH规格尺寸

BOCARI宝加利蓄电池特点：

采用独特的多元合金配方、利用进口铸片设备和自主研发的板栅模具、通过严格的温度控制,板栅不仅厚度、重量均匀好、浮充寿命长、自放电低。

采用进口全自动电脑控制铅粉机以严格的自动控制程序保证铅粉氧化度、颗粒的均匀、稳定同时更与电池大电流放电特征相适应。

铅膏是电池技术的核心。独特铅膏配方更好的满足了商功率深循环放电等多种需求,适用于浮充等领域同时全自动的和膏系统及温度控制保证了铅膏的特及稳定。

利用自主研发的技术改造进口涂片机从而使得极板更均匀更适用于UPS电池极板的要求

宝加利蓄电池使用安全注意事项：

电池+-端子间不可短路。（端子间短路可能造成发烟、火灾危险。）

不可在密闭容器中充电。

电池不能放置在密闭空间里或火源附近。

转矩扳手、扳子等金属工具，请用塑料胶带等进行绝缘处理后使用。

不可对本蓄电池进行分解、改造。

蓄电池均荷电出厂，在运输、安装过程中谨防短路；搬运时不得触动极柱。

如发现电槽、盖等有龟裂、变形等损伤及漏液现象，请更换此蓄电池。

请不要使用信那水、汽油、煤油、挥发油等有机溶剂和液体洗涤剂清洁电池。如果使用上述物质可能会引起电槽或上盖(ABS树脂)出现裂痕、漏液。

充电后期，在外电流的作用下，溶液中还会发生水的电解反应。8.请定期更换蓄电池，不要超期使用。

在高频机出现不久后,模块化UPS就应运而生,模块化UPS从理论上说,也是高频机的一种,只是其结构与普通高频塔式机型差别较大。模块化UPS对并联控制技术要求比较高,早期的模块化UPS故障率偏高,每次维修更换模块成本不低,因此选择模块化UPS的用户很少,不是市场的主流。但随着并联控制技术逐渐成熟,模块化UPS可靠性逐渐提高,而其高效率和高可用性的特点逐渐被市场认可,尤其是华为携模块化UPS重现UPS市场,迅速带动模块化UPS高速发展,其市场占有率直线上升,特别是在IDC信息机房、金融等领域,已和高效塔式机不分上下。

关于保管。

保管时请注意温度不要超过-20 ~+40 范围

保管电池时必须使电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一部分容量，使用时请补充电。

长期保管时，为弥补保管期间的自放电，请进行补充电。在超过40C条件下保管时，对电池寿命有很坏影响，请避免!

请在干燥低温，通风良好的地方进行保管。5.如在保管或转移过程中电池包装不慎被水淋湿，应立即除掉包装纸箱，以避免被水打湿的纸箱成为导体造成电池放电或烧坏正极端子。

高频机UPS的性能优势可概括为以下五个方面:

高输入功率因数,低输入电流失真度,输入功率因数高达99%,输入谐波含量小于3%;

工作效率提高3%,可达到95%;

重量轻、体积小,功率密度(kW/m²)比工频机提高40%左右;占地面积(m²)比工频机减少25%左右,重量比工频机减少50%~80%;

成本低,整机去掉输出隔离变压器、输入12脉冲移相变压器、5次或11次无源滤波器;

对电性能指标的改进,输入电压范围更宽,三相负载不平衡的适应能力强,输出动态性能好。