

# 防火门窗检测，防火门窗检测标准项目及机构

产品名称	防火门窗检测，防火门窗检测标准项目及机构
公司名称	国联质检
价格	.00/个
规格参数	检测机构:国联质检 检测标准:依据标准 检测周期:5-7天（特殊项目除外）
公司地址	沔东新城协同创新港8号楼
联系电话	18092379637 17792359878

## 产品详情

防火门是建筑中常见的消防设施，能够在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性，防火门设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等位置。防火门除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。

### 检测范围

钢制防火门，木质防火门，乙级防火门，丙级防火门，甲级防火门，珍珠岩防火门，卷帘防火门，玻璃防火门、自闭式防火门、环保型隔音阻燃防火门、推拉式防火门等。

### 检测项目

填充材料、木材、人造板、钢材、其他材质材料、粘结剂、防火锁、防火合页(铰链)、防火闭门装置、防火顺序器、防火插销、盖缝板、防火密封件、防火玻璃、加工工艺和外观质量、门扇质量、门扇高度偏差、门扇宽度偏差、门扇厚度偏差、门框内裁口高度偏差、门框内裁口宽度偏差、门框侧壁宽度偏差、门扇两对角线长度差、门扇扭曲度、门扇宽度方向弯曲度、门扇高度方向弯曲度、门框内裁口两对角线长度差、门扇与门框的搭接尺寸、门扇与门框的有合页一侧的配合活动间隙、门扇与门框的有锁一侧的配合活动、间隙、门扇与上框的配合活动间隙、双扇门中间缝隙、门框与下框或地面间隙、启闭灵活性、可靠性、耐火性能、失去耐火完整性等。

### 防火门检测标准：

GB 12955-2008防火门

GB/T 23913.3-2009复合岩棉板耐火舱室 第3部分：防火门

GB 29364-2012防火门监控器

GB 50877-2014防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范(附条文说明)

国联质检法定第三方检测机构，检测服务面向全国，包含太原、沈阳、长春、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、南宁、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川、石家庄、哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等地区。