

逆变直流手工弧焊机，电焊机

产品名称	逆变直流手工弧焊机，电焊机
公司名称	宁波至诚光辉熔接技术有限公司
价格	6210.00/台
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:时代
公司地址	宁波市海曙区环城西路南段805号（1-5）
联系电话	86 574 87486606-8810 13857404994

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	时代
型号	ZX7-400,ZX7-500,ZX7-630	工作形式	弧焊
焊接方式	逆变	电流	直流
样式	手持式	操作方式	手动
驱动形式	半自动	保护气体类型	药皮
作用对象	金属	额定容量	17
负载持续率	60%	适用对象	焊接
工作电压	380V	电流调节范围	1A-520A

技术参数	zx7-400 (pe40-400)	zx7-400 (pe21-400)	zx7-400 (pe23-400)
输入电压(v)	3ph 380 50/60hz		
额定输入电流	/	28	28a
额定输入功率(kw)	17	17	17kw
空载电压(v)	65	65 ~ 75	< 80v
电流调节范围(a)	1 ~ 400	10 ~ 420	1 ~ 400a
额定负载持续率	60%	60%	60%
效率	85%	85%	85%
功率因数	0.7 ~ 0.9	0.7 ~ 0.9	0.7 ~ 0.9
绝缘等级	f	f	f
外壳防护等级	ip23	ip21	ip21s
冷却方式	风冷	风冷	风冷
外形尺寸(mm)	300 × 530 × 560	698 × 360 × 529	300 × 530 × 560
重量(kg)	38	42	36kg

技术参数	zx7-500	zx7-500	zx7-630
	(pe10-500)	(pe20/21-500)	(pe10-630)
输入电压(v)	3ph 380 50/60hz		
额定输入电流	34a	34a	34a
额定输入功率(kw)	23kw	23kw	23kw
空载电压(v)	65 ~ 75v	65 ~ 75v	60 ~ 70v
电流调节范围(a)	25 ~ 520a	25 ~ 520a	50 ~ 500a
额定负载持续率	60%	60% (pe20-500) 100% (pe21-500)	60%
效率	85%	85%	85%
功率因数	0.7 ~ 0.9	0.7 ~ 0.9	0.7 ~ 0.9
绝缘等级	f	f	f
外壳防护等级	ip21	ip21	ip23
冷却方式	风冷	风冷	风冷
外形尺寸(mm)	698 × 360 × 790	698 × 360 × 790	660 × 272 × 481
重量(kg)	58kg	44kg (pe20-500) 47kg (pe21-500)	58kg

技术参数	zx7-400	zx7-400	zx7-400
	(pe40-400)	(pe21-400)	(pe23-400)
输入电压(v)	3ph 380 50/60hz		
额定输入电流	/	28	28a
额定输入功率(kw)	17	17	17kw
空载电压(v)	65	65 ~ 75	< 80v
电流调节范围(a)	1 ~ 400	10 ~ 420	1 ~ 400a
额定负载持续率	60%	60%	60%
效率	85%	85%	85%
功率因数	0.7 ~ 0.9	0.7 ~ 0.9	0.7 ~ 0.9
绝缘等级	f	f	f
外壳防护等级	ip23	ip21	ip21s
冷却方式	风冷	风冷	风冷
外形尺寸(mm)	300 × 530 × 560	698 × 360 × 529	300 × 530 × 560
重量(kg)	38	42	36kg

技术参数	zx7-500	zx7-500	zx7-630
	(pe10-500)	(pe20/21-500)	(pe10-630)
输入电压(v)	3ph 380 50/60hz		
额定输入电流	34a	34a	34a
额定输入功率(kw)	23kw	23kw	23kw
空载电压(v)	65 ~ 75v	65 ~ 75v	60 ~ 70v
电流调节范围(a)	25 ~ 520a	25 ~ 520a	50 ~ 500a
额定负载持续率	60%	60% (pe20-500)	60%

		100% (pe21-500)	
效率	85%	85%	85%
功率因数	0.7 ~ 0.9	0.7 ~ 0.9	0.7 ~ 0.9
绝缘等级	f	f	f
外壳防护等级	ip21	ip21	ip23
冷却方式	风冷	风冷	风冷
外形尺寸(mm)	698 × 360 × 790	698 × 360 × 790	660 × 272 × 481
重量(kg)	58kg	44kg (pe20-500) 47kg (pe21-500)	58kg

技术参数	zx7-400 (pe40-400)	zx7-400 (pe21-400)	zx7-400 (pe23-400)
输入电压(v)	3ph 380 50/60hz		
额定输入电流	/	28	28a
额定输入功率(kw)	17	17	17kw
空载电压(v)	65	65 ~ 75	< 80v
电流调节范围(a)	1 ~ 400	10 ~ 420	1 ~ 400a
额定负载持续率	60%	60%	60%
效率	85%	85%	85%
功率因数	0.7 ~ 0.9	0.7 ~ 0.9	0.7 ~ 0.9
绝缘等级	f	f	f
外壳防护等级	ip23	ip21	ip21s
冷却方式	风冷	风冷	风冷
外形尺寸(mm)	300 × 530 × 560	698 × 360 × 529	300 × 530 × 560
重量(kg)	38	42	36kg

技术参数	zx7-500 (pe10-500)	zx7-500 (pe20/21-500)	zx7-630 (pe10-630)
输入电压(v)	3ph 380 50/60hz		
额定输入电流	34a	34a	34a
额定输入功率(kw)	23kw	23kw	23kw
空载电压(v)	65 ~ 75v	65 ~ 75v	60 ~ 70v
电流调节范围(a)	25 ~ 520a	25 ~ 520a	50 ~ 500a
额定负载持续率	60%	60% (pe20-500) 100% (pe21-500)	60%
效率	85%	85%	85%
功率因数	0.7 ~ 0.9	0.7 ~ 0.9	0.7 ~ 0.9
绝缘等级	f	f	f
外壳防护等级	ip21	ip21	ip23
冷却方式	风冷	风冷	风冷
外形尺寸(mm)	698 × 360 × 790	698 × 360 × 790	660 × 272 × 481
重量(kg)	58kg	44kg (pe20-500) 47kg (pe21-500)	58kg

