

低磨损PA66 日本旭化成 CR301导电 阻燃 注塑级 滑动开关绝缘体PA66

产品名称	低磨损PA66 日本旭化成 CR301导电 阻燃 注塑级 滑动开关绝缘体PA66
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	22.50/kg
规格参数	品牌:日本旭化成 产品特性:导电 阻燃 型号:CR301
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

品牌

PA66 日本旭化成

牌号

CR301

厂商

日本旭化成

用途级别

家电部件

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑级

厂家(产地)

特性级别

阻燃

规格级别

阻燃级

颜色

本色

性能特点

低磨损，良好的电气性能 尺寸稳定性，导电，阻燃，

产品名称

PA66

中文名称

尼龙

特性

可售卖地

全国

用途

电子电器,工业应用适合用作开关绝缘体,滑动开关绝缘体

类型

标准料

日本旭化成

产品用途：适合用作开关绝缘体、滑动开关绝缘体

备注说明：低磨损，良好的电气性能。

CR301 物性表

基本性能额定值单位测试方法

1.5

物理性能额定值单位测试方法

0.5-1.3

磨耗率 (湿)	8
比重 (干)	1.48
悬臂梁冲击值 (单位: 强度测试方法)	34(39)
洛氏硬度 (干(湿))	85(-)
抗挠系数 (干(湿))	5.9(2.9)
拉伸强度 (干(湿))	88(64)
抗挠强度 (干(湿))	147(93)
断裂延伸率 (干(湿))	3(3.5)
热性能测试方法	4
热变形温度 (1.82MPa, 干)	191(250)