

路桥fyt-1防水涂料 改进型fyt-1路桥涂料

产品名称	路桥fyt-1防水涂料 改进型fyt-1路桥涂料
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	固含量:45% 表干时间:4h 产地:广东
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

工程施工、运送和存储：

- 1、工程施工专用工具提前准备：工程施工前应备好拌料桶、喷漆机械设备或专用型鬃刷。
- 2、底层规定：路面板，梁混凝土的强度到达设计方案型号、表层不可有疏松浮浆、起皮、墙面空鼓和比较严重裂开状况。表层平面度应合乎公路桥梁标准规定，竖直排水管道外沿的设计标高应小于底层设计标高，出水口务必与底层安装坚固，不可有一点松脱状况。
- 3、底层应整洁、干燥、无存水。
- 4、底层解决：基准面不可有灰尘、浮灰、残渣、油迹等，做卫生间防水前可以用空气压缩机、净化水、去除油剂等将表层处理整洁，若有混泥土、水泥砂浆等结硬脏物，应将其打磨抛光掉。
- 5、地面防水施工步骤：（以三涂为例子）

刷涂前要将成桶建筑涂料搅拌均匀。

大规模刷涂前先用小刷对漏口处做二遍建筑涂料，对阴角线位置加强刷涂防水材料三遍，随后大规模刷第1遍建筑涂料。

第1遍建筑涂料脚踏实地后就能涂第二遍料。

第二遍建筑涂料干固后刷涂第三遍建筑涂料。

常见问题

- 1、工程施工温度在0~35 为宜，下雨天、冰冻期不适合工程施工。
- 2、运送：该商品无毒性不易燃性，可按一般运输工具运送。
- 3、存储：商品储存期为12个月，应储存在0 以上的库房，夏天应防止太阳曝晒。

包装及型号规格

工程施工使用量

建筑涂料使用量：0.8-1.5kg/m²，涂层薄厚一般0.5~0.8.mm，喷漆0.3kg/m²。