

# 防滑绝缘胶垫配电标准 配电室专用电力绝缘胶垫

产品名称	防滑绝缘胶垫配电标准 配电室专用电力绝缘胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	6.45/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

### 防滑绝缘胶垫配电标准 配电室专用电力绝缘胶垫

绝缘橡胶垫又名橡胶高压绝缘垫，防静电胶，板外观及规格尺寸：斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm<sup>2</sup>的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。

绝缘胶板常规使用配置（1）5kv绝缘胶皮 厚度：3mm 比重：5.8kg/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑

（2）10kv绝缘胶皮 厚度：5mm 比重：9.2kg/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑

（3）15kv绝缘胶皮 厚度：5mm 比重：9.2kg/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑（

4）20kv绝缘胶皮 厚度：6mm 比重：11kg/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑

（5）25kv绝缘胶皮 厚度：8mm 比重：14.8kg/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑（

6）30kv-35kv 绝缘胶皮 厚度：10mm 12mm 比重：18.4kg/m<sup>2</sup> 22 kg/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑