

卧滚式贴标机 鑫全鸿机械 连云港贴标机

产品名称	卧滚式贴标机 鑫全鸿机械 连云港贴标机
公司名称	张家港市鑫全鸿机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市杨舍镇(塘市办事处)紫荆路18号
联系电话	13761602219 13761602219

产品详情

胶贴编辑 语音电压规格：AC220V 50/60HZ单相耗能功率：300W外型尺寸：2000（L）×700（W）×1270（H）mm贴标速度：30-60瓶/分（出标速度3.5m/min）物料输送方向：左到右整机重量：200KG贴标精度：±1mm（被贴物与标签本身的误差除外）适用瓶型：圆瓶.适用容器范围：外径16-120mm，高度35-300mm不干胶贴标机适用标签范围：高度15-200mm，长度23-300mm发展趋势

优点编辑 语音适用范围广，可满足圆瓶的全周贴标或半圆周贴标，瓶子间贴标切换简单，调整方便；标签重合度高，标带绕行采用纠偏机构，标带不走偏，贴标部位x/y/z三个方向以及倾斜度共八个自由度可调，卧滚式贴标机，调整无死角，标签重合度高；产品特点编辑 语音贴标质量优，采用弹压性覆标皮带，贴标平整、无皱褶，连云港贴标机，提升包装质量；应用灵活，防爆贴标机，瓶子站立式贴标，具备自动分瓶功能，可单机生产，圆周贴标机，也可接流水线生产；调整（1）在对进、出瓶星轮和进瓶螺旋杆进行调整时，以贴标签机的压瓶头为准。首先调整进瓶星轮，当压瓶头刚好压倒瓶子时，调整进瓶星轮，使瓶子位于星轮凹槽中间；（2）进瓶螺旋杆的调整：以进瓶星轮为准，当瓶子位于进瓶星轮凹槽正中间时，调整螺旋杆，使螺旋杆进瓶侧靠紧瓶子但不产生位移。（3）出瓶星轮的调整：当压瓶头刚刚抬起，调整星轮使瓶子位于星轮的凹槽中间。卧滚式贴标机-鑫全鸿机械(在线咨询)-连云港贴标机由张家港市鑫全鸿机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。张家港市鑫全鸿机械设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为贴标机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!