

# 钢板丁基腻子止水带平板型

产品名称	钢板丁基腻子止水带平板型
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	20.00/米
规格参数	规格:300 × 6mm 标准:国标 材质:丁基腻子, 钢板
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

钢板丁基腻子止水带规格为：300\*6、300\*8、350\*6、400\*6、330\*5等规格。钢板丁基腻子止水带是工程中常用的材料，主要用于钢筋混凝土结构、水坝及其它大型工程。采用钢板止水带它可改变水的渗漏路径，延长水的渗漏路线。在渗漏水可能含有腐蚀成分的施工环境中，金属板止水带能起到一定的抗腐蚀作用。在防护工程中，采用钢板丁基腻子止水带可确保工程的防护效果。钢板丁基腻子止水带也常用于抗渗要求较高、且面积较小的工程，如冶炼厂的浇铸坑、电炉基坑等。

### 钢板丁基腻子止水带施工方法及步骤

- 1、立模，挡头板穿入固定钢筋；
- 2、安置钢板丁基腻子止水带(一侧弯折)及浸沥青木丝板；
- 3、浇筑一侧砼；
- 4、拆模；
- 5、拉直钢板丁基腻子止水带另一侧并固定(回填浸沥青木丝板)；
- 6、立模浇筑另一侧砼；
- 7、凿除浸沥青木丝板5cm；

8、用压注枪压入聚硫双组分密封膏(压实抹平)。