

泡沫夹心围挡 小草围挡

产品名称	泡沫夹心围挡 小草围挡
公司名称	安徽省香格里拉市政工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省六安经济技术开发区皋城东路以北东源路以西东源路1号厂区内
联系电话	0564-16655468382 16655468382

产品详情

彩钢夹芯板围挡的施工方案如下

一、彩钢夹芯板围挡采用蓝色轻质夹心彩钢板，厚度为50mm，高度2米，彩钢围挡顶部及底部分别设置10cm高的钢槽压顶和钢槽托底，每隔2.9米设一个锚固于地面的钢立柱，立柱下座为50cm × 50cm × 50cm的C25砼基础，钢柱底板四角采用膨胀螺栓与混凝土基础连接固定，既可以减少占地，又可保证彩钢围挡稳固、整齐、美观。

二、施工围挡使用的材料应保证围安全环保。市政工程项目工地，施工单位不得在工地围栏外堆放建筑材料、垃圾和工程渣土。这样不仅会影响城市市容，还有可能会坍塌。在经批准临时占用的区域，应严格按照批准的占地范围和使用性质存放、堆卸建筑材料或机具设备，临时区域四周应设置高于1m的围栏。

三、彩钢夹芯板围挡墙上使用广告布作为装饰材料，广告布上反映企业文化或安全生产的标语。彩钢夹芯板围挡标语主要包括：工程名称、各参建单位名称、投诉电话公告、安全文明施工用语、企业文化用语。

彩钢夹芯板围挡的特点：

彩钢泡沫夹芯板围挡通常使用于建筑工地、临时搭建以及违章简易建筑。彩钢泡沫夹芯板围挡内部夹层普遍使用岩棉夹芯板、聚氨脂夹芯板、聚苯乙烯夹芯板等三种板材料。

1、耐久性，如果保护得当的话，彩夹芯板的使用年限在15--20年。

2、安装快捷，彩钢板的安装不受其它环境的影响，整个安装过程3个人就可以搞定，直接拼装固定，方便快捷。抗风阻系数高。

3、质量轻，彩钢夹芯板的重量是混凝土的五分之一，可减轻对结构的载荷。

4、保温性好，彩钢夹芯板的芯材都具有良好的保温和隔热性能。

5、隔音降噪，夹芯板所用芯材具有良好的吸音降噪功能。高度及颜色按客户要求定制。且本产品厚度达到50mm,可有效的减低噪音分贝。

6.彩钢泡沫夹芯板围挡使用者可在工程围挡上做文字或图案广告，并可出租广告位，充分利用提升空间价值。

彩钢泡沫夹芯板围挡产品用途：封闭式施工，道路中央隔离

1、此围挡适用于主城区、新市区、建成区和重要集镇市政基础建设新建、改建、扩建和大型维修养护工程、大型城市道路挖掘工程、城市道路基建占用和养护挖掘工程。

2、相邻围挡可以通过围挡板两侧的槽钢嵌入立柱槽位，用自攻螺丝固定。泡沫夹芯板外形美观，色泽艳丽，整体效果好，它集承重，保温，防水于一体，且无需二次装修，是一种用途广泛，特别是在对于建筑工地的临时设施如办公室，仓库，围墙等，更体现了现代施工工地的文明施工，尤其在快速安装投入使用方面，在可装可拆、材料的周转复用指数方面，都有明显优势，较大幅度降低建筑工地临时设施费用，将是不可缺少的新型轻质建筑材料。

关键词:安徽香格里,市政围挡,道路围栏,工程围挡,装配式围挡,地铁围挡,临时围挡,工地围挡,金属围挡,交通护栏,基坑围挡,声屏障,隔离网,活动板房,水泥墩,标识标牌,广告喷绘本地厂家。