

临时沙桶支座规格尺寸

产品名称	临时沙桶支座规格尺寸
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	350.00/个
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:1000KN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

总是能遇到不少客户反映一个共同的难题：

怎么每个厂家的[橡胶支座](#)

价格差异这么大啊？都不知道如何选择了！关于每个厂家报价的问题，其实我们也挺无语的，有些问题只要大家细细的想一下，是不难发现症结所在的，下面我们分析一些，大家看看我们说的是不是有些道理。让大家**纠结的问题其实是价格问题。有些情况下，两个厂家的报价甚至会有40%的

差距。这时候大家需要分析的是：这是其中一个厂家追求高利润，还是另一个厂家报的价格又水分呢？大家可以在多问两个厂家，然后把橡胶支座价格做一个综合的横向对比，应该马上能得出一个基本正确的判断。往往价格低的那个橡胶支座质量是存在问题的！按目前各行各业的情况来说，

基本不存在高利润，也没有几个厂家去追求高利润，追求高利润的后果很明显，那就是一点利润都不会赚到，因为客户会流失掉！对于价格过低的橡胶支座，我们更是建议大家不要购买。奉

劝用户们也不要因为贪图一时的便宜而造成重大的损失！橡胶支座对于桥梁安全的重要性不言而喻，一旦橡胶支座产品出现了问题，就需要立即更换掉，注意：更换的费用可是很高的，更换的难度也要比安装的难度大很多！订购低价格橡胶支座的后果就是：省的钱没有后期浪费的多

沙桶临时支座顾名思义就是临时运用的简易支座，有时候，当全部工程环节都已准备就绪，而采购的支座还没有运达现场，这时候临时支座就派上了用场。它外形似圆柱体，内可放置沙子，其中下垫板用1~50px钢板密焊在钢管底部，起到安靖和封底口的作用。在临时支座周围面的螺丝，是在沙箱周围面车丝口，然后拧上螺丝，它是沙子流出时的开关。在其他工序完结之后，需要将大梁放置到永jiu支座上时只需将沙箱一侧的螺旋开关拧开，悄悄敲击，沙子就会流出，大梁就会随沙箱内沙子的减少在自重作用下落到永jiu支座上，即便利、又简单。

沙桶式临时支座，经过计算选直径适当的钢管砂筒，砂筒底部焊接钢板封堵，在旁边面留一个螺丝孔并用螺丝阻塞，筒内装入适量细砂，细砂顶放置一略小于砂筒直径的活塞，活塞可选择混凝土、木头、钢板封口的钢管等，使其活塞顶面高于砂筒3-5CM。经过松开底部螺丝放出桶内细砂，到达撤除暂时支座的目的是，完结梁板系统变换。

桥梁沙桶支座所用的沙箱，可以是圆柱状的，也可以使形似方箱状的，由于圆柱状的易于制作，只需用适当直径的**钢管**截成合适长度。

在一端焊上封口就行了，因此一

般选择钢管沙箱。其中下垫板用1~2cm**钢板**

密焊在钢管底部，起到稳固和封底口的

作用。在钢管沙箱侧面的**螺丝**

，是在沙箱侧面车丝口，然后拧上螺丝，它是沙子流出时的开关。垫块直径略小于圆管沙箱直径，可以用锚环或铁环、混凝土块制作。上垫板放在垫块上仅起稳固大梁作用。实际使用中，要注意临时支座的高度。在放置大梁后，临时支座上垫板表面要高于**支座顶面1cm，H1要有2~3cm的高度，H2要有5~6cm的高度，沙箱顶面要低于**支座3~4cm，螺丝开关在沙箱中部偏下一点，为易于沙子流出可以向上斜置。另一个值得注意的地方是：梁板落在临时沙桶支座上时，松装的沙子要有一定高度的沉降，如果把握不好，将会影响到架梁施工。为此在实际施工中我们做了沙子的沉降观测，发现上述临时沙桶支座在放置63吨左右的大梁后，四个支座沙子的沉降量在5~10mm之间，为了准确掌握沙子的沉降，我们放入较为均匀的细沙。然后用水润湿让其沉降，*后发现可以放置大梁之后细沙的沉降控制在6~8mm之间。架梁时只需保证梁底标高(上垫板标高)高于**支座顶面标高1.6~1.8cm即可，不同的盖梁可以用沙箱内沙子的多少来调整高度。