

两端带钢丝柔性扁平控制电缆

产品名称	两端带钢丝柔性扁平控制电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

可用作动力及控制电缆安装在电缆轨道，搬运机，可用在大楼，运输系统，起重机，高架运输车，运动摄像机，和其他机械工具。适用于对提升力和抗拉力有较高要求的场合。两端带钢丝PVC柔性扁平控制电缆可安装在干燥，潮湿的室内环境。

带钢丝的加强型扁平电缆具有更强的抗拉能力

比圆电缆更小的弯曲半径

可以将多个扁电缆绑在一起使用

芯线水平排放不会出现电缆绞在一起的现象

导体材料：柔性纯铜丝。导体结构：符合DIN VDE0295

5类标准。芯线绝缘：PVC丁晴复合物。芯线绞合：芯线小节距绞合成缆。加强：

钢丝绳。芯线标识：黑色线编码。三芯以上带黄绿接地线。外护套：PVC丁晴复合物，黑色。小

弯曲半径：10*小边电缆外径 温度范围：-20 ~+70 。工作电压：H05VVH6-F

300/500V.H07VVH6-F 500/750V 测试交流电压：2000~3000V。执行标准：符合VDE、GB。

芯数 × 截面mm²
16 × 1

电缆宽 × 高mm

单位重量kg/km