

# POM 韩国工程塑料 TX-31 低摩擦系数

产品名称	POM 韩国工程塑料 TX-31 低摩擦系数
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国工程塑料 型号:TX-31 性能:低摩擦系数
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

# Kepital TX-31

聚甲醛 (POM) 共聚物 [Korea Engineering Plastics Co., Ltd](#) 产品说明：

Low viscosity, lubricant package grade. TX-31 is suitable for use requiring reduced noise and a good friction & wear resistance without sacrificing mechanical properties.

### Kepital TX-31 物性表

#### 基本信息

低摩擦系数

共聚物

良好的流动性

耐磨损性良好

注射成型

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

熔流率 (熔体流动速率)	1.39
收缩率 - 流动方向 (3.00 mm)	2.0
机械性能额定值单位制测试方法	56.0
标称拉伸断裂应变 (23 ° C)	35
弯曲模量 (23 ° C)	2400
弯曲应力 (23 ° C)	80.0
冲击性能额定值单位制测试方法	7.0
热性能额定值单位制测试方法	89.0
电气性能额定值单位制测试方法	1.0E+16
体积电阻率	1.0E+14

