

KYCP马达控制屏 电机控制屏 马达控制柜

产品名称	KYCP马达控制屏 电机控制屏 马达控制柜
公司名称	东莞基业电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:基业 型号:KYCP系列 额定电流:400A
公司地址	中国广东省东莞市万江街道汾溪路37号
联系电话	0769-22273666 13412729254

产品详情

KY-LMCP 马达控制屏，基业马达控制屏电机控制柜动力柜低压系列是按执行标准 IEC 61439-2 及GB7251.1 通过型式试验。适用于工商业楼宇的空调、消防、排水、配电系统所使用。标准产品为“KY箱”或“KY箱”组合式。防护等级可从IP31至IP66，1980mm高的LMCP可容纳6个直接启动或星三角启动的启动器。415V的三相启动器标准量程高达150kW，可提供直接启动、星三角启动、自藕降压器启动以至软启动。

产品应用：产品按IEC 61439-2、BSEN 61439-2及GB7251.1设计生产及进行型式试验。适合工商业楼宇空调，消防，排水，配电系统等领域。可与PLC及SCADA等工业自动化系统配合使用。

由标准「KY」箱体构成，防护等级可以为IP31-IP66。不同功率不同起动方式的启动器都可以适用。1000Vac 地下或矿业用控制箱亦可提供。

基业马达控制屏电机控制柜动力柜低压系列参数：

额定工作电压电压(Ue):AC 400V/690V/1000V

额定电流 (In) : 400A

额定工作频率：50/60Hz

温升：按标准 IEC 61439-2/3、BSEN 61439-2/3 及 GB 7251 执行

额定短时耐受电流：

按标准BSEN 61439-2及GB7251.1.高达40kA 1s

防护等级：按IEC 6061439-2标准的IP31，可按要求提升至 IEC 60529 IP66

结构型式：标准产品按 BSEN 61439-2 的第三类间隔,可按要求做到一、二或四类间隔.

铜巴：按BSEN 13601标准镀锡铜巴。箱内母线按

BSEN 61439-2及GB7251.1型式测试

符合标准:按IEC61439-2, BSEN 61439-2,GB7251.1设计及测试。同时取得中国CCCF消防产品认证。

更多内容请访问基业电气网站：<http://www.keiyip.cc>