

脉动真空干燥机MZG-48

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 脉动真空干燥机MZG-48 |
| 公司名称 | 常州力马干燥科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址） |
| 联系电话 | 0519-88968880 18136711288 |

产品详情

脉动真空干燥机MZG-48

设备概述:

脉动真空干燥是将被干燥物料处于真空条件下加热干燥，同时真空泵进行抽气排湿，使工作室处于真空状态，同时物料挥发出的水份由真空泵抽走，具有箱体夹套和烘架内板都加热和物料加热起泡后能迅速破泡的功能，物料的干燥速率大大加快。同时节省了能源。干燥器内上下基本无温差，整机符合GMP要求。

适用于状态不稳定，及热敏性物料。由于真空箱内部与外界隔绝，能适用于回收溶剂和干燥时，排出有毒、有刺激性气体的场合。属于静态干燥，故干燥物料的形体不会损坏。

技术参数：

真空系统：1套

破泡系统：1套

烘架数量：1套

烘架层数：8层

层间距离：120mm（层间净间距）

烘盘尺寸：565 X 400 X 50mm

烘盘数量：48只

箱内空载真空度：0-0.1MPa

热水管道和烘板内使用压力：0.3Mpa

脉动真空干燥机用防结露真空视镜，包括干燥机壁，所述干燥机壁的左侧与右侧均固定连接有机视镜座，所述视镜座的外侧设置有视镜玻璃，所述视镜玻璃的外侧设置有压盖，所述压盖的外侧设置有螺栓。本实用新型通过将热水注入视镜连接管的内部，热水在流动过程中对视镜玻璃进行加热并通过热水出口排出，经过加热的视镜玻璃能够将外部环境和干燥机壁内部温度进行持平，从而达到避免视镜玻璃的表面受到雾气影响的效果，解决了现有脉动真空干燥机在其干燥过程中由于物料内大量的湿份被蒸发出来，视镜玻璃处没有热夹套会出现冷凝面，从而导致出现结露现象，严重影响观察箱内情况的问题。