

荣轩防腐供应MG-11镁合金牺牲阳极填包料 阴极保护材料

产品名称	荣轩防腐供应MG-11镁合金牺牲阳极填包料 阴极保护材料
公司名称	焦作市荣轩轻合金有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	镁阳极:001 MG-22:002 河南:003
公司地址	河南省焦作市武陟县北郭乡李后庄村G234与Y018 交叉口向东400米路北
联系电话	15039167104 15039167104

产品详情

套装镁阳极是我公司为适应工程建设高节奏、***的施工要求，在以往的单支牺牲阳极的基础上，辅以套装配件的新概念阳极产品。使顾客施工更方便、省时，更能满足顾客需求。

组合件配置：任一型号牺牲阳极一支。电缆导线一根：按顾客设计要求长度及规格焊接在牺牲阳极上，并用环氧树脂，二丁酯按配比用玻璃丝部或用聚氯乙烯热缩套密封。***填料一包。铝热焊剂一套。阳极布袋一只。

产品型号:镁合金牺牲阳极(Magnesiumalloysacrificialanode)根据电化学原理，从镁合金阳极材料体上通过土壤、水等电解质向被保护体如钢质结构提供阴极电流，使被保护的钢质结构进行阴极化，实现阴极保护。随着电流的不断流动，阳极材料不断消耗掉。这就是牺牲阳极名称的由来。成套镁牺牲阳极，由镁牺牲阳极锭1支，一根VV-10mm²电缆3米，填包料50kg，棉布口袋1条，塑料编织袋1条组成。即棉布口袋内有镁牺牲阳极锭1支其铁芯上焊VV-10mm²电缆3米1根，焊接处做绝缘处理，并套有热缩管。镁牺牲阳极锭周围均匀分布50kg填包料。棉布口袋外套塑料编织袋1条。镁牺牲阳极适用于在土壤、淡水及海水等介质中工作的钢质设施的阴极保护以上的镁合金牺牲阳极也可以经组装后提供给客户。裸阳极首先和电缆连接，连接部位用环氧树脂密封。然后加填充料封装在棉布袋里。本着环保的理念，我司提供的产品都是可回收利用，或容易被环境所分解的。不含有毒有害物质。

常用的电缆绝缘/护套类型有：PVC/PVC，XLPE/PVC，HMWPE。

电缆规格有：6平方毫米，10平方毫米和16平方毫米。

填充料的构成为：（1）石膏粉：75%、（2）膨润土：20%，（3）无水硫酸钠：5%。
在混合罐中充分搅拌。

组装镁阳极的质量指标为：电缆连接电阻：小于0.001Ohm
电缆连接强度：超过组装阳极重量的5倍以上。

售后服务：我们可以免费提供电话技术指导或现场技术指导，认真对待您的每一次反馈。

生产阴极保护工程：铝合金牺牲阳极、镁合金牺牲阳极、锌合金牺牲阳极、牺牲阳极、镁带、锌带；以及配套产品：测试桩、参比电极、铝热焊剂等，外加电流全系列阴极保护材料等。大型半连续浇铸机能浇铸这种规格的镁棒及合金棒！我公司生产的阳极保证质量，***，供货及时！！！！