

现货供应GUC8矿用本安型超声波液位传感器批发价格超声波液位计 液位测量

产品名称	现货供应GUC8矿用本安型超声波液位传感器批 发价格超声波液位计液位测量
公司名称	济宁华瑞自动化技术有限公司
价格	119.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:GUC8 产地:山东
公司地址	济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号
联系电话	0537-3166755 15053753628

产品详情

一、超声波液位计基本参数与功能:

量程 6m 8m

传感器材质 外壳 ABS+PC合金

显示（表头） 图形化OLED

法兰 ABS+PC合金

发射角 8°

环境温度 周围介质温度不高于+50 ，不高于-20 ；周围空气相对湿度不大于95%（20±5 ）

压力（优良） 80~106KPa，过程压力：0.1Mpa以下

供电/功耗 高压型：18VDC-24V DC

精度 1%和1cm FS

频率信号 200-1000HZ

输出本安型 电流 4-20mA（出厂4线制输出，可由拨动开关P5切换输出模式）

计算机：RS485（可选）

可用于测量各种露天槽罐、池罐的液位，适用于排水系统、水库、河流、湖泊、海水的测量，尤其适合污水或者腐蚀性场合。因为大部分污水带有腐蚀性液体及强腐蚀易挥发气体，若采用音叉液位开关这种接触式的测量仪表，则必须长时间与污水接触，如此一来，音叉探头便极易被腐蚀，从而影响仪表正常工作。

固定液位计

固定方法：先将探头探入容器，然后固定法兰，使其尽量保持水平。固定完成后要检查是否固定稳固，防止现场设备因振动等原因造成液位计位置歪斜，影响液位计的正常使用。