

湖南娄底枪弹库门厂家 GB17565-2007

产品名称	湖南娄底枪弹库门厂家 GB17565-2007
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

兵器室外门（双锁甲级防盗门）

标准洞口尺寸：2100mm*1100mm。机械钥匙安装兵器室第1道门框内，和锁栓结构配合使用。1、锌合金材质；2、主锁舌承受800N轴向静压力、外装式防盗锁的主锁舌承受3000N轴向静压力时，主锁舌的回缩量不应大于8mm；3、钥匙插进锁孔中，在3Nm扭矩的作用下，钥匙无明显的变形和损坏；4、开启主锁舌的相关传动部件，经过6*10⁴次数的循环动作后可以正常使用。连接机械锁与门，保障联动结构设计及顺利实施。连接分离式联动机械锁与门，保障联动结构设计及顺利实施。

兵器室防护门：1.门框材料采用5.0mm钢板折弯、焊接成型，门框四周采用三元乙丙防水胶条；2.门扇主板上采用3.0mm钢板，第二次采用锰钢板，第三层防火、防腐、耐高温复合材料；3.第四层夹层2.0mm钢板，后盖板采用1.2mm的碳素钢板；4.配置两套承重特种铰链。并带有圆形手轮开启。门上要有显示门关与开的指示灯；5.外门扇预留联接机械锁、联动结构、电机锁接口：可配置安装一把电控锁，两把机械钥匙锁，电控锁与机械钥匙锁可单独开门。

兵器室防护门：1.门框材料采用优质 3.0mm钢板折弯、焊接成型，门框四周采用三元乙丙防水胶条。
2.门扇主板采用优质 2.0mm钢板，第二次采用锰钢板，第三层防火、防腐、耐高温复合材料。
3.第四层夹层 2.0mm钢板，后盖板采用 1.2mm的碳素钢板。 4.配置两套承重特种铰链。并带有圆形手轮开启。门上要有显示门关与开的指示灯。 5.外门扇预留联接分体式机械锁、联动结构、电机锁，GA认证的机械钥匙锁，电控锁与机械钥匙锁可单独开门。 6.兵器室防护防盗门标准门洞尺寸：单开1000*2100，双开1800*2400，子母1200*2100，可做双开、单开或者子母式，门的开向根据现场实际确定。