

GB17565-2007双锁保密室门 全封闭式平开乙级防盗门

产品名称	GB17565-2007双锁保密室门 全封闭式平开乙级防盗门
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

1.产品规格：按现场要求定制

2.符合《GB 17565，2007 防盗安全门通用技术条件》和《GA 1016，2012 枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求》。3.防护级别：库门具有防火、防盗、防烟、防暴（防火焰切割、防钻、防冲击）等功能，全钢材料，防护级别达到《金库门通用技术条件GA/T143-1996》中规定的要求。其防破坏极限时间达到30分钟、耐火极限时间达到4个小时。4.库门外观：外表不应有明显凸起、凹陷、划痕，涂敷层不应起泡、龟裂、起皱。5.材质:门主体采用10MM高强度低合金钢板制作；门体内部焊接3MM厚90MM高折弯成型框体；门铰链采用45#钢材质,配高碳结构爱铰链抽芯,使门体达到开关灵活,结构牢固,防切割防破坏能力极强的特点。6.库门框体部分采用4MM碳化钢板；框体与门体通过铰链装配好后,用暗藏时膨胀螺栓与墙体固定。四个方向加装防盗钢柱门栓。7.机械锁传动具有四向锁栓，采用不锈钢实心圆盘。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。8.颜色:军绿色(由甲方确认)9.通风门：含电插锁1把，单开通风门；支持通过门禁机双人验证后自动开启；支持开门后触发自动报警。

兵器室防护门：1.门框材料采用5.0mm钢板折弯、焊接成型，门框四周采用三元乙丙防水胶条；2.门扇主板采用3.0mm钢板，第二次采用锰钢板，第三层防火、防腐、耐高温复合材料；3.第四层夹层2.0mm钢板，后盖板采用1.2mm的碳素钢板；4.配置两套承重特种铰链。并带有圆形手轮开启。门上要有显示门关与开的指示灯；5.外门扇预留联接机械锁、联动结构、电机锁接口：可配置安装一把电控锁，两把机械钥匙锁，电控锁与机械钥匙锁可单独开门。

兵器室防护门：1.门框材料采用优质 3.0mm钢板折弯、焊接成型，门框四周采用三元乙丙防水胶条。
2.门扇主板采用优质 2.0mm钢板，第二次采用锰钢板，第三层防火、防腐、耐高温复合材料。
3.第四层夹层 2.0mm钢板，后盖板采用 1.2mm的碳素钢板。 4.配置两套承重特种铰链。并带有圆形手轮开启。门上要有显示门关与开的指示灯。 5.外门扇预留联接分体式机械锁、联动结构、电机锁，GA认证的机械钥匙锁，电控锁与机械钥匙锁可单独开门。 6.兵器室防护防盗门标准门洞尺寸：单开1000*2100，双开1800*2400，子母1200*2100，可做双开、单开或者子母式，门的开向根据现场实际确定。