

现场总线电缆 现场总线电缆RS485 RS485现场总线电缆

产品名称	现场总线电缆 现场总线电缆RS485 RS485现场总线电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:天联控制电缆 型号:现场总线电缆 产地:大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

多对屏蔽控制电缆

执行标准：企业标准(等效采用英国BS5308—86)用途：适用于发电、冶金、石化等上矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等连接用多对屏蔽电缆。使用特性：工作温度：一般型不超过70 型号后带105的高不超过105 额定电压 U_0/U ：450 / 750V址低环境温度：固定敷设 - 40 ；非固定敷设 - 15 小弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍

MKVV32铠装矿用控制电缆 铠装矿用控制电缆MKVV32

MKVV22铠装矿用控制电缆 MKVV32铠装矿用控制电缆 铠装矿用控制电缆MKVV32

MKVV22铠装矿用控制电缆

吊挂式架空光缆的引上光缆安装方式和要求可参照图5.5所示。

5.6架空光缆防强电、防雷措施应符合设计规定。吊挂式架空光缆与电力线交越时，应采用胶管或竹片将钢绞线作绝缘处理。光缆与树木接触部位，应用胶管或蛇形管保护。

图5.5引上光缆安装及保护示意图

6、局内光缆

6.1局内光缆一般从局前人孔经地下进线室引至光端机。由于路由复杂，宜采用人工布放方式。布放时上下楼道及每个拐弯处应设专人，按统一指挥牵引，牵引中保持光缆呈松弛状态，严禁出现打小圈和死弯。

6.2局内光缆应作标志，以便识别。

6.3光缆在进线室内应选择安全的位置，当处于易受外界损伤的位置时，应采取保护措施。

6.4光缆经由走线架、拐弯点（前、后）应予绑扎。上下走道或爬墙的绑扎部位，应垫胶管，避免光缆受侧压。

6.5按规定预留在端机侧的光缆，可以留在光端机室或电缆进线室。有特殊要求预留的光缆，应按设计要求留足。

光缆的制造

光缆的制造过程一般分以下几个过程：

现场总线电缆 现场总线电缆RS485 RS485现场总线电缆 现场总线电缆生产厂家
现场总线价格现场总线电缆 现场总线电缆RS485 RS485现场总线电缆 现场总线电缆生产厂家
现场总线价格现场总线电缆

电致发光电线是国际发光显示领域的新产品，外形与普通电线电缆相仿，表层为彩色荧光塑料套管，其工作时发光连续无任何热辐射，耗电量只为LED灯的50-60，为串灯的20-30，为霓虹灯的1-5；此类产品应用极为广泛，开创节能、环保、健康显示照明新时代，具有下列特点：

- 1) 发光细腻柔和，色彩亮丽，立体与透视感强烈，适合夜间视觉视察。
- 2) 节能、环保、安全；本产品功耗低，适用电压范围广。本产品使用与废弃时均不会产生任何环境污染，同时不会对人体发生危险。
- 3) 柔软、可折叠弯曲，随意打结、裁接、拼接，而不会影响发光性能，使用方便快捷，安装无须

人员指导。

- 4) 为连续性发光器件，同时可根据电话控制与匹配实际各类动态多色闪烁。
- 5) 可以直接使用透明胶带、胶水、别针、线钉等固定于装饰物体表面。

此种电线的应用领域有：

- 1) 户内广告、文字图案；橱窗、门、家具、墙壁、屋顶等。
- 2) 车、船等工具装饰；仪表指示、数字显示。
- 3) 安全标志与指示；楼梯、通道、门牌、出口、临时户外危险场地。
- 4) 玩具、工艺美术品、体育用品、服装、电器、装修、军事装备等。