

## 移动用扁平软电缆-专业生产电缆YVFB-3\*50

产品名称	移动用扁平软电缆-专业生产电缆YVFB-3*50
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:天联绝缘和护套 型号:铜编织屏蔽 产地:大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

我厂

生产电缆YVFB-3\*50，电缆YVFB-3\*50是我厂主要产品之一。YVFB扁电缆本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性，适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。YVFB扁电缆产品执行标准:Q/TY1009-2008，阻燃性能试验执行GB12666.5-90规定YVFB扁电缆使用特性1. 交流额定电压：U0/U 0.6/1KV工作温度：105 低环境温度：固定敷设-40 2. 电缆安装敷设温度应不低于-25 。四：基本型号及名称型号产品名称YVFB 移动用扁平软电缆YVFP 铜编织屏蔽移动用扁平软电缆备注：阻燃型扁电缆型号前加ZR，导体线芯中铜丝可以采用镀锡。五：代号名称和含义代号 代号含义Y 移动用系列VF 绝缘和护套P 铜编织屏蔽B 扁型六：主要技术指标1. 成品电缆导体（R类）直流电阻（符合GB3956规定）参照附录A表2。2. 20 时绝缘电阻不小于50M /KM。3. 成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。七：基本电缆规格及结构参数1. 动力扁电缆线芯\*标称截面（mm<sup>2</sup>）导体结构（根数\*直径）mm 电缆外径（mm） YVFB2\*1.5 48\*0.20 11.4\*7.52\*2.5 51\*0.25 14.0×9.02\*4 82\*0.25 15.8×9.52\*6 123\*0.25 18.2×10.82\*10 204\*0.25 21.5×12.5