

多功能韭菜收割机

产品名称	多功能韭菜收割机
公司名称	海南地润农畜机械设备有限公司
价格	7200.00/台
规格参数	品牌:地润农畜 型号:DR-Q300 产地:海南
公司地址	海南省临高县临城镇半岛阳光
联系电话	13389809905

产品详情

多功能韭菜收割机粘附海绵传输带使韭菜在机器传送过程中保持整齐，不会受到损害，保证韭菜质量，韭菜存放装置可将割下的韭菜整齐放入框中成行便于打捆和包装。多功能韭菜收割机主要特点是体积小灵活适用于陆地和大棚多种地形收割作业。割茬高度从地下2cm到地上6cm之间随意调节，要求单行宽度不超过25cm为宜，要求行距在10cm以上。收割时可将割下的韭菜在侧面整齐放成一排方便将杂草和干叶摘除后打捆。电瓶充满电可连续使用2个小时。每小时可收割一亩多地，操作熟练可以收割2亩地左右，有视频观看。韭菜每年收割的次数应根据植株长势、土壤肥力及市场需求而定。当年种植的韭菜不宜收割，以养根为主。第二年以后的收割以春韭为主，春韭品质好，效益高，一般4-6月份可收割3-4次。夏季炎热，韭菜生长慢，品质差，一般以养根为主，只收薹韭和韭花。秋季韭菜品质较好，但为了养根越冬，一般只收割1-2次。如进行保护地栽培，秋季可不收割，冬季生产盖韭。韭菜收割间隔天数应根据植株长势、气候条件及市场需求确定。春季一般从返青到收割一刀约40天，第二刀间隔25-30天，到第三刀间隔20-25天，以植株高30厘米、7叶1心时收割为宜。收割过早，植株易早衰，产量低；收割过迟，植株易倒伏，品质差。产品特点：1.本机体积小，重量轻;电力驱动，安静，。2.具电动马达分别控制刀具，韭菜传输和机器行进；适合狭小地域的机器机动性。3.高速贴地自动平衡收割刀片以保证刀片随时紧贴地面保证收割质量，对收割韭菜的根不会造成伤害，等大程度保护韭菜的下一次产量。技术参数：收割行数：单行收割行距（mm） 200-300留岔高度（mm） 3铺放角度（度） 90 ± 20 生产率（亩/小时）1-2配套动力24V3BAH铅酸蓄电池持续工作（小时）>1.5刀片直径（mm）C280净重（kg）85毛重（kg）115包装尺寸（长*宽*高）米1.25*0.5*0.85外形尺寸（长*宽*高）米1.6*0.6*0.9操作人数：1人