

25kw车载发电机放心选择

产品名称	25kw车载发电机放心选择
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	型号:TO28000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

25kw车载发电机放心选择

发电机和主机都是用淡水冷却机体，缸套，缸盖，淡水是1个封闭的循环系统，然后用海水来冷却淡水。如果用海水直接冷却，会对发动机造成腐蚀，海水腐蚀性太强。海水冷却淡水的热交换器一般都是铜质材料，能耐腐蚀。发电机前端盖的轴向采用凸肩定位直接连接构成一体，并采用圆柱型的弹性联轴器由飞轮直接驱动发电机的旋转，其联接方式由螺钉固定在一起，使两者联接成一钢体，保证了机的曲轴与发电机转子的同心度在规定的范围内。发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的，内燃机的大功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制，称为额定功率，交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下，长期连续运转时，输出的额定功率，通常把机输出额定功率与同步交流发电机输出的额定功率之间，称为匹配比。

型号： TO28000T

一:发电机参数：

1.额定功率： 25KW

2.备用功率： 26KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

- 2.发动机型号： YOTO2200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 工业消音
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h
- 7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450*865*1205

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种小型的发电设备，以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。现代发电机组由机，三相交流无刷同步发电机、控制箱（屏）、散热水箱、联轴器、燃油箱、消声器及公共底座等组件组成钢性整体。机的飞轮壳与

发电机的故障诊断

（1）检查发电机运行时是否有异常。通常情况下，发电机发生故障前其转速、声音、排气、水温、机油压力等方面均会表现出某种异常迹象，即故障预兆特征。工作人员可以根据预兆的特征迅速做出正确判断，果断采取措施避免事故的发生。

（2）应了解在这之前进行过哪些修理和保养工作。通常一些不当的修理或保养会造成一些故障的出现，工作人员可以从这些修理或保养中找出线索。

（3）以前是否出现过类似的故障。

（4）如果发动机还在转动，可让它继续转下去，以便做更多的检查是否安全。