

高压树脂测压软管 芳纶纤维高压软管 测压软管

产品名称	高压树脂测压软管 芳纶纤维高压软管 测压软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

需特别注意以下现象的发生:

-保护层出现裂缝、划痕、破裂、断开等会导致内部结构外露

-泄漏

如果出现以上情况，测压软管，需更换压力软管。某些特定使用环境下，需注明过期日期以确保使用安全。日期标注于压力软管上，

即时压力软管尚未出现衰竭也应立即停止使用。

8. 修理

通常情况不建议修理压力软管。特殊情况如要修理，需严格遵照生产商的修理意见。修理完毕后需进行压力测试。如压力软管一头因切口造成污染，而压力软管其余部分仍然符合食品生产要求，高压树脂测压软管，可以切除受污染部分完成修理。

测压软管在移动或静止中，压力表测压软管，均不能过度弯曲，也不能在根部弯曲，至少要在其直径的1.5倍处开始弯曲；测压软管移动到终端位置时不得拉得太紧，应比较松弛；尽量避免测压软管的扭转变形；测压软管尽可能远离热辐射构件，必要时装隔热板；应避免测压软管外部损伤，如使用中同构件表面的长期摩擦等；若测压软管自重引起过分变形时，应有支托件。

测压软管产品安装：？

1.测压软管接头在安装时，严格超位移极限安装。？2.螺栓要对称，逐步加压扭紧，以防局部泄露。？

3.测压软管装卸时严禁锐利器具划破表面、密封面。?

4.垂直安装时接头管道两端应有垂向受力支承，可采取防拉脱装置防止工作受压拉脱。?

5.测压管软管接头安装部位应远离热源。臭氧区域严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求和介质。?

不同的测压软管型号规格其产品价格也是不同的，具体情况欢迎您来电咨询！我们将竭诚为您解答！

高压树脂测压软管-芳纶纤维高压软管-测压软管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司位于山东省德州市宁津县。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宁津宏翔聚氨酯制品在其它中享有良好的声誉。宁津宏翔聚氨酯制品取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宁津宏翔聚氨酯制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事黄油管，油脂润滑高压管，加长黄油管的厂家，欢迎来电咨询。