

BASF巴斯夫PA66公司

产品名称	BASF巴斯夫PA66公司
公司名称	上海孔帆新材料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13651963616

产品详情

BASF巴斯夫PA66代理商。德国巴斯夫PA6 PA66 PBT代理商。巴斯夫;BASF, Ultramid(PA66), Ultradur(PBT). Ultraform(POM). Elastollan(TPU) 系列塑胶原料，欢迎联系上海孔帆了解更多。

PA66性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270 ，

Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

德国巴斯夫PA66

1. 供应PA66 德国巴斯夫 A3WG3 加玻纤15%，热稳定级
2. 供应PA66 德国巴斯夫 A3WG5 加玻纤25%，热稳定级
3. 供应PA66 德国巴斯夫 A3WG6 加玻纤30%，热稳定级

4. 供应PA66 德国巴斯夫 A3WG7 加玻纤35%增强级
5. 供应PA66 德国巴斯夫 A3K 标准级高流动
6. 供应PA66 德国巴斯夫 A3Z 增韧级
7. 供应PA66 德国巴斯夫 A3EG3 玻纤15% 高刚性，尺寸稳定
8. 供应PA66 德国巴斯夫 A3EG6 玻纤30% 高刚性，尺寸稳定
9. 供应PA66 德国巴斯夫 A3EG7 玻纤35% 高刚性，尺寸稳定
10. 供应PA66 德国巴斯夫 A3EG10 玻纤50% 高刚性，尺寸稳定
11. 供应PA66 德国巴斯夫 A3X2G5 玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤
12. 供应PA66 德国巴斯夫 A3X2G7 玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤
13. 供应PA66 德国巴斯夫 A3HG2 10%玻纤增强型
14. 供应PA66 德国巴斯夫 A3HG5 25%玻纤增强型
15. 供应PA66 德国巴斯夫 A3HG6HR 30%玻纤增强型 耐水解
16. 供应PA66 德国巴斯夫 A3HG7 35%玻纤增强型，高刚性。
17. 供应PA66 德国巴斯夫 A3ZG3 加玻纤15%，增韧级,抗冲级.
18. 供应PA66 德国巴斯夫 A3ZG6 加玻纤30%，增韧级，抗冲级.
19. 供应PA66 德国巴斯夫 A3ZG7 加玻纤35%，增韧级，抗冲级.
20. 供应PA66 德国巴斯夫 A3ZG8 加玻纤40%，增韧级，抗冲级.
21. 供应PA66 德国巴斯夫C3U 改善了阻燃性（无卤素和磷）高韧性
22. 供应PA66 德国巴斯夫 A3UG5 玻纤25% 阻燃V0 无红磷无卤