

高刚性 PA6 SX 216 L2 V60 NATURAL 抗紫外线,高流动

产品名称	高刚性 PA6 SX 216 L2 V60 NATURAL 抗紫外线,高流动
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA6 型号: SX 216 L2 V 包装:原产原包
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

高刚性 PA6 SX 216 L2 V60 NATURAL 抗紫外线,高流动

特点：Solvay Engineering Plastics TECHNYLSTAR polyamide reinforced with 60% of glass fibre, UV stabilized and characterized by

- 特点：Solvay Engineering Plastics TECHNYLSTAR polyamide reinforced with 60% of glass fibre, UV stabilized and characterized by a high fluidity of the melt, for injection moulding.

PA6 SX 216 L2 V60 NATURAL 高刚性,抗紫外线,高流动

TECHNYL STAR PA6 SX 216 L2 V60 NATURAL

聚酰胺6

玻璃纤维增强材料,60%

Solvay Engineering Plastics

产品说明

TECHNYLSTAR polyamide reinforced with 60% of glass fibre, UV stabilized and characterized by a high fluidity of the melt, for injection moulding.

填料增强：含60%玻璃纤维增强

含添加剂：紫外线稳定剂

材料特点：高刚，抗紫外线，表面光洁度佳，成型性能佳，高流动

材料用途：汽车领域的应用，汽车内部零件

材料外观：自然色

加工方法：注射成型

定属记号：尼龙6 >PA6-GF60<

产品牌号：PA6 SX 216 L2 V60 NATURAL

总体

材料状态

资料 1

搜索 UL 黄卡

供货地区

填料/增强材料

添加剂

性能特点

用途

外观

加工

部件标识代码 (ISO 11469)

已商用：当前有效

Processing - Rhodia Injection Molding (English) Technical Datasheet (English)

Solvay Engineering

亚太地区

玻璃纤维增强材料, 60% 填料按重量

热稳定剂紫外线稳定剂

抗紫外线性能良好良好的表面光洁度流动性高热稳定性

工业领域：汽车领域的应用：

黑色可用颜色

注射成型

>PA6-GF60<

