

# 徐州钢制防火门 杭木杜鹃防火门厂 钢制防火门多少一平方

产品名称	徐州钢制防火门 杭木杜鹃防火门厂 钢制防火门多少一平方
公司名称	浙江杭木杜鹃消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市衢江区玉龙路28号万洋众创城11栋101、201室
联系电话	13675707777 13675707777

## 产品详情

浙江杭木杜鹃消防科技有限公司是一家生产木质隔热防火门、钢木质防火隔热门、钢质隔热防火门、钢质防盗门、钢质防火窗等生产销售企业。

杭木杜鹃与您分享：防火门配件要求

- 锁须符合防火要求，坚固性、灵活性和外观质量须符合规定。防火锁须有手柄或推杆机构。
- 铰链厚度要求大于3毫米
- 须安装有防火力的闭合器，或者经常打开防火门，设置火灾发生时可以自动关门的闭合器，这种装置还须经相关部门检查合格。
- 钢制防火门应使用防火门安装在相对固定一侧的门扇上。

浙江杭木杜鹃消防科技有限公司是一家生产乙级、丙级木质隔热防火门、钢木质防火隔热门、钢质隔热防火门、钢质防盗门、实木门、木质工艺门、钢质防火窗等生产销售企业。

杭木杜鹃与您分享钢制防火门应该使用哪些材料?

### 1. 门材料

对于钢制防火门，门板材料尤为重要。根据现场相关要求，防火门的门框和门扇控制板应采用冷轧板，厚钢板的厚度不应低于要求的规格。此外，应用于门框和门扇的各种结构增强材料也应采用冷轧板，其厚度应超过门扇的厚度。

### 2. 填充材料

防火门是双层加厚钢板，中间还会继续使用填充材料，因为填充材料在防火安全的全过程中具有非常重要的阻燃作用。因此，根据我国有关规定，钢制防火门应用的填料不仅要具有优良的防火安全和耐火性能，徐州钢制防火门，而且对人体无毒无害。此外，填充材料必须经过我国认可的授权检测中心的检测，并耐火特性达到A1级。

### 3、五金配件材料

为了更好的方便钢制防火门的安装和应用，各种五金配件将继续使用，包括防盗锁、自动闭门器、合页及其插头。这种五金配件材料的熔化温度是不可接受的。温度低于950。另外，铰链安装好后，要保证门扇开合灵活，不会卡住，开门力和扭力不能超过80牛顿。

钢制防火门在防止火灾事故蔓延方面有着非常重要的作用。因此，可靠的钢制防火门制造商应使用材料进行制造。而在制造上，无论是关键功能的门板、填充物还是固定安装的五金配件，都要考虑到规格，选用材料。

浙江杭木杜鹃消防科技有限公司是一家生产乙级、丙级木质隔热防火门、钢木质防火隔热门、钢质隔热防火门、钢质防盗门、实木门、木质工艺门、钢质防火窗等生产销售企业。

#### 杭木杜鹃与您分享制防火窗是如何起到防火作用的

而今，伴随着“防火”话题的日益受追捧，很多朋友非常热衷于知晓钢制防火窗的信息。因此，从现已掌握的相关知识，来为大家介绍相关的资讯。

钢质防火窗体填充材料有助于防火作用的发挥。所谓的钢质防火窗并不是整个窗体的所有部位都是材质材料的，这种具有防火功能的窗需要填充特殊的防火材料，填充的材料具有很好的耐火性，钢制防火门多少一平方，也可以说这种窗防火性能的好坏与填充材料有直接的关系。国家对填充的材料有相应的标准，但是有些商家为了减少成本，也会填充其他材料以次充好等，因此在选购时要多留意填充材料是什么，钢制防火门厂家，像填充的如果是聚氨酯泡沫，其防火性能就并不理想。

钢质防火窗体采用钢材作为材料，而且钢材经过镀锌等工艺处理之后，其防火性能更加显著，在火灾发生时能够很好的对阻碍烟气，发挥防火作用还包括窗体的密闭性良好的特点，钢制防火门报价，烟气不得进入和蔓延，就能为逃生争取更多时间，救援也会更加及时顺利。但是仍需要注意的是钢质防火窗也不是万火不侵的，也有一定的耐火期限，超过期限也不可。

徐州钢制防火门-杭木杜鹃防火门厂-钢制防火门多少一平方由浙江杭木杜鹃消防科技有限公司提供。“木门、生态木门、防火门”选择浙江杭木杜鹃消防科技有限公司，公司位于：浙江省衢州市衢江区玉龙路28号万洋众创城11栋101、201室，多年来，杭木杜鹃坚持为客户提供好的服务，联系人：姚。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。杭木杜鹃期待成为您的长期合作伙伴！