

三文鱼超低温冰箱 嘉兴超低温冰箱 和利制冷工业冰箱

产品名称	三文鱼超低温冰箱 嘉兴超低温冰箱 和利制冷工业冰箱
公司名称	浙江和利制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市兰溪市兰江街道南樵北路3号
联系电话	15868913005 15868913005

产品详情

浙江和利制冷设备有限公司主营超低温冰箱，工业超低温冰箱，水产冰箱，实验室冰箱，工业冰箱，化工冰箱等。

和利制冷与您分享家用冰箱和超低温冰箱的区别

1、家用冰箱：

温度，指的是冷冻室的温度。零下18度是家用冰箱保证温度。

许多冰箱门上有四颗星：三颗被圈起来的小星和一颗稍大的星。

冰箱门上的星代表冰箱的制冷温度。一星零下6度，两星零下12度，三星零下18度。家用冰箱制冷温度只保证到零下18度（以下）。所谓“四”不说明降温性能，只说明冷冻能力较强

2、超低温冰箱

超低温冰箱又称超低温冰柜、超低温保存箱。按大致可分为：可适用金鱼的保存、电子器件、特殊材料的低温试验及保存血浆、生物材料、、试剂、生物制品、化学试剂、、生物样本等低温保存。

超低温冰箱的温度范围大致从-15 到-190 度，超低温冰箱的应用范围比较广泛，如在生物研究、金属处理、医院、防疫系统和等方面均有应用。

浙江和利制冷设备有限公司主营超低温冰箱，嘉兴超低温冰箱，水产冰箱，实验室冰箱，工业冰箱，化工冰箱等。

和利制冷与您分享模具进出口处冰水的温差往往是根据制品要求来设定的，在许多情况下，温差为3-5

时是的，但有时也需要温差有1-2℃。温差越小，意味着把同样的热量带出去，需要的冰水流量就越大，反之需要的流量越小。比如：温差为5℃时，流量需要60L，实验室超低温冰箱，而到温差为2℃时，流量则需要150L。根据实际使用情况，A方案氨制冷系统由于采用开放式钢管作蒸发器，氨的冷量是通过冷冻水流过蒸发器时传递给冷冻水，三文鱼超低温冰箱，在这个过程中水流速度太小，即使加装搅拌器，冷冻水流速也很难控制且分布很不均匀，故经常出现开放式钢管蒸发器表面结冰而且水温难以降到设计值。同时，使用时间久后钢管蒸发器被冷冻水腐蚀出现泄漏现象。由于开放式钢管表面结冰，虽然不会破坏开放式钢管蒸发器，但因氨的冷量不能及时传递给冷冻水，长时间后会导致压缩机卸载停机甚至报警，更为严重时发生液压缩破坏压缩机，不能满足生产需要。低温冷冻机采用氟利昂作制冷剂，乙二醇作载冷剂，增加壳管式换热器。在安装时，乙二醇走壳程，冷冻水走管程。由于水系统采用循环水泵强制换热，且冷冻水走管程，所以冷冻水流速快、稳定、无死角，可以防止出现结冰现象。另一方面，由于增加了载冷剂，因此氟利昂蒸发温度较低为-10℃，所以这种氟利昂制冷系统能效比相对较低，但可以制取1-2℃冷冻水。故此方案适合于需要提供1-2℃冷冻水的场合。

浙江和利制冷设备有限公司主营超低温冰箱，水产冰箱，实验室冰箱，工业冰箱，化工冰箱等。

和利制冷与您分享储物注意事项

注：超低温冰箱属于保存设备，区别于速冻设备，切勿一次性放入相对太热的物品，否则可能会造成压缩机长时间工作不停机，温度不下降且容易烧毁压缩机；

- 1.将食品或物品存入柜子之前，须先将空箱通电并达到设定温度后，放入物品；
- 2.箱内一次性放入的物品或其它制品不超过箱内容积的三分之一，不可过挤，应保证有适当的间隙，以利于箱内冷气的流通；
- 3.如存放物品含水量较大，放置物品时适当减少每次放入量。

三文鱼超低温冰箱-嘉兴超低温冰箱-和利制冷工业冰箱由浙江和利制冷设备有限公司提供。浙江和利制冷设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江金华的冰箱等行业积累了大批忠诚的客户。和利制冷带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！