

推拉门窗 南京友凯 三轨推拉窗

产品名称	推拉门窗 南京友凯 三轨推拉窗
公司名称	南京友凯建筑节能工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼四楼8411号-1-7C
联系电话	18205168868 18205168868

产品详情

125系统窗纱一体（外开窗内开纱）：

?主受力部位公称壁厚1.8mm；

?系统设计，窗纱共体。防虫、防蚊、防盗，推拉门窗定制，安全系数高；

?汽车密封胶条江阴海达胶条，密封性优异；

?三道密封胶条设计，配合欧标多腔体设计，保温性能更加优异；

?等压胶条采用一体折弯转角设计，美观大方；

?外开不占用室内空间。

提高门窗的水密性能不能光靠堵水来实现。常规的门窗，往往依靠在玻璃内外侧打密封胶来起到防水的作用。但是，打胶施工的不可控因素非常多，打胶工人水平会直接影响密封胶施工的质量，推拉门窗，可能会存在施工质量隐患，存在漏水的可能性。

断桥铝.防风沙、抗风压。内框直料采用空心设计、抗风压变形能力强，抗震动效果好。可用于高层建筑及民用住宅，可设计大面积窗型，采光面积大；这种窗的气密性比任何铝、塑窗都好，能保证风沙大的地区室内窗台和地板无灰尘。断桥铝强度高不变型，免维护。断桥铝窗体抗拉伸和抗剪切强度及抵御热变形能力强度高，坚固耐用 断桥铝型材不易受酸碱侵蚀，不易变黄褪色，几乎不必保养。断桥铝多种色彩。断桥铝绿色建材，循环经济。断桥铝门窗在生产过程中不仅不会产生有害物资，所有材料均可回收循环再利用，三轨推拉窗，属绿色建材环保产品，符合人类可持续发展。

门窗种类有很多，其中就有性能优越的系统门窗，不少人就问什么叫系统门窗？系统窗跟断桥铝门窗的区别在哪？

系统门窗是一个性能系统的完美有机组合，系统门窗需要考虑各种性能，如水密性、气密性、抗风压、隔热、隔音、防盗、操作手感等，推拉窗，还要按照整体解决方案和客户的要求，考虑设备、型材、配件、玻璃、粘胶、密封件各环节性能的综合结果，形成优良性能的系统门窗。

推拉门窗-南京友凯-三轨推拉窗由南京友凯建筑节能工程有限公司提供。南京友凯建筑节能工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。南京友凯——您可信赖的朋友，公司地址：南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼四楼8411号-1-7C，联系人：陈总。