

预制钢套钢保温弯头生产厂家

产品名称	预制钢套钢保温弯头生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司为您介绍钢套钢保温弯头生产厂家 室外地沟内供热管道安装

一、安装范围

室外地沟内供热管道的安装范围，工程上一般是指锅炉房外墙至用户外墙或热力入口处。工程造价上是以建筑外一个阀门井或建筑物外墙皮1.5m处为分界点。

二、安装时管材及阀门的选用

通常室外蒸汽管道应采用普通无缝钢管，凝结水和供、回热水管道一般采用螺纹钢管（螺旋缝电焊钢管、螺旋钢管）。管道拐弯采用煨制或冲压弯头，变径采用冲压大小头。阀门通常采用法兰式截止阀、单向阀。管道采用焊接及法兰连接。

与疏水器、排气阀、放水阀相连接的小直径管子，一般可采用黑铁管，成品管件、丝扣或焊接连接。排气阀、放水阀为丝扣式截止阀。

1、支架的种类

支架由支撑结构和托持结构两部分组成。支撑结构通常为悬臂式或横梁式（角钢或槽钢）。托持结构称为支座（座），支架分为：活动支架、导向支架和固定支架三种。

活动支架：用于允许管道纵、横向位移的地方。

固定支架：用于承受管道由于温度变化所产生的推、拉应力，并不得发生任何方向位移的地方。

导向支架：用于只允许管道纵向位移的地方。

2、支架（支座）的安装位置

（1）活动支架的安装位置

安装在方形补偿器两侧的一个支架及其水平臂的中点、管道拐弯处（弯头）两侧的一个支架。

（2）导向支架的安装位置

安装在补偿器与固定支架之间的直管段上。

（3）固定支架的安装位置

固定支架安装在两补偿器之间、热源出口（靠近外墙）、用户入口（靠近外墙）等处。

3、支架（支座）的安装间距（如下表所示）

4、支架（支座）的安装