

HYAT市话电缆HYA通信电缆 音频电缆ZRC-HYA23-20 × 2 × 0.5

产品名称	HYAT市话电缆HYA通信电缆 音频电缆ZRC-HYA23-20 × 2 × 0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:HYA23-20 × 2 产地:内蒙古
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联品牌电线电缆 HYAT市话电缆线HYA通信光缆 音频电缆线ZRC-HYA23-20 × 2 × 0.5

音频电缆线ZRC-HYA23-20 × 2 × 0.5

市区通信光缆产品执行标准：YD/T322-1996 市区通信光缆结构特点：HYA型市区通信光缆选用全色谱仪绝缘层，塑钢综合性护线套（即电线的绕包屏蔽掉铝带与护线套粘接成一体，产生密封性外护层），具备电气设备使用性能，工程施工便捷的特性。HYA-市区通信光缆关键电气设备特性：1. 电阻测量:20 ,0.4 148 0.5 95.0 0.6 65.8 0.8 36.6
2. 绝充油通信光缆HYAT HYYT 缘电气设备抗压强度：电导体中间1min 1kv不穿透
电导体与屏蔽掉1min 3kv不穿透 3. 接地电阻：每根铜芯电缆与其他线芯接地装置，HYA电缆线超过10000M .km,HYAT电缆线超过3000M .km。 4. 工作中电容器：均值
52 ± 2nF/km 5.远侧串频防御度：150kHz时组成的输出功率均值超过69dB/km

HYA-市区通信光缆关键电气设备特性：1. 电阻测量:20 ,0.4 148 0.5 95.0 0.6

65.8 0.8 36.6 2. 绝充油通信光缆HYAT

HYAT 缘电气设备抗压强度：电导体中间1min 1kv不穿透 电导体与屏蔽掉1min 3kv不穿透 3. 接地电阻：每根铜芯电缆与其他线芯接地装置，HYA电缆线超过10000M . km, HYAT电缆线超过3000M . km。 4. 工作中电容器：均值 $52 \pm 2\text{nF/km}$ 5. 远侧串频防御度：150kHz时组成的输出功率均值超过69dB/km

HYAT，市话电缆线，HYA通信光缆，声频电缆线，ZRC-HYA23-20×2×0.5