

铠装同轴电缆SYV53-75-5射频电缆

产品名称	铠装同轴电缆SYV53-75-5射频电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:SYV53-75-5 产地:河北省大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

铠装同轴电缆SYV53-75-5射频电缆

一、适用范围

适用于网络监控系统,无线电通讯广播设备、有线电视和无线电,电子设备中传输视频信号。

1.电缆长期允许工作温度应不超过70℃；固定敷设环境温度应不低于-40℃，非固定敷设环境温度应不低于-15℃。2.电缆敷设安装允许弯曲半径；室内使用时应不小于电缆外径的25倍；室外使用时应不小于电缆外径的10倍。

结构根数/直径 mm 外径 mm 结构 标称厚度mm 最薄厚度mm 外径 mm SYV75-2 7/0.08 1.5 ± 0.10 单编织层
0.43 0.30 2.9 ± 0.10 SYV75-3 7/0.17 3.0 ± 0.15 单编织层 0.66 0.45 5.0 ± 0.25 SYV75-5-1 1/0.72 4.6 ± 0.20
单编织层 0.90 0.60 7.1 ± 0.30 SYV75-5-2 7/0.26 4.6 ± 0.20 单编织层 0.90 0.60 7.1 ± 0.30 SYV75-7 7/0.40
7.30 ± 0.25 单编织层 1.0 0.70 10.2 ± 0.30 SYV75-9 1/1.37 9.0 ± 0.30 单编织层 1.2 0.80 12.4 ± 0.40 SYV50-2-1
7/0.15 1.5 ± 0.10 单编织层 0.43 0.30 2.9 ± 0.10 SYV50-2-2 1/0.68 2.2 ± 0.10 单编织层 0.56 0.40
4.0 ± 0.20 SYV50-3 1/0.90 3.0 ± 0.15 单编织层 0.66 0.45 5.0 ± 0.25 SYV50-5-1 1/1.37 4.6 ± 0.20 单编织层 0.90
0.60 7.0 ± 0.30 SYV50-5-2 1/1.37 4.6 ± 0.20 双编织层 0.90 0.60 7.8 ± 0.30 SYV50-7-1 7/0.76 7.3 ± 0.25
单编织层 1.0 0.70 10.2 ± 0.30 SYV50-7-2 7/0.76 7.3 ± 0.25 双编织层 1.0 0.70 11.2 ± 0.30

天联线缆厂家，音频线，视频线SYV-75-12

SYVPVP-75-5视频同轴双屏蔽电缆

额定温度：-60 ~ +200 （使用环境温度：200 ；使用环境温度：~ 50 ）

执行标准：GB/T17737.2-2000

导体：单根或多股镀银铜丝或裸铜丝

屏蔽：铜丝或裸铜丝

铠装同轴电缆，SYV53-75-5，控制电缆，射频电缆，射频线，监控线

天联牌视频同轴电缆 销售总监郭婷 天津市电缆总厂一分厂 电线电缆生产厂家