

电容不平衡0.8 KHZ或1KHZ 线对与线对间电容不平衡 线对与地间电容不平衡

产品名称	电容不平衡0.8 KHZ或1KHZ 线对与线对间电容不平衡 线对与地间电容不平衡
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号规格:MHYVRP 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MHYBV-7-2矿用七芯拉力电缆-带接头现货销售MHYBV-7-2矿用七芯拉力电缆-带接头现货销售MHYBV-7-2矿用七芯拉力电缆-带接头现货销售MHYBV-7-2矿用七芯拉力电缆-带接头现货销售矿用通信电缆：（MHYV、MHYAV、MHYVR、MHYVP、MHYVRP、MHY32、MHYA32、MHYBV、MHJYV）二、矿用控制电缆：（MKVV32、MKVV、MKVV22、MKVVVR、MKVVP、MKVVVRP、MKVVP22、MKVVP2、MKYJV）三、通信电缆：（HYA、HYV22、HYA23、HYV、HYA22、HYA53、HYAT、HYAT23、HYAT53、HYAC、HYAP、HPVV、HJV、HYY、HYY32、HYY23、ZRC-HYA、WDZ-HYA）四、控制电缆：（KVV、KVVV、KVVVR、KVV22、KVVVP2、ZR-KVV、KYJV、KYJVP、NH-KVV、KVV32、NH-KVV22）五、电力电缆：（VV32、VV、VV22、ZR-VV、NH-VV、YJV、YJV22、ZR-YJV、YJVP、NH-YJV22、NH-YJV32、NH-VV32、YJV32、ZR-YJV22、）六、计算机电缆（DJYVP、DJYPV、DJVVP、DJYJVP、DJYPVP、DJYVRP、DJYPVPR、DJYVPR、ZR-DJYVRP、ZR-DJYPVPR、ZR-DJYVP22、DJYVP22、DJYPVP22、DJYPV22）七、橡套电缆：CEFR、YZW、YCW、YC、YZ、MY、MYP、MC、MCP、MZ、YH、YHF、MYQ、JHS、UGF、YHD、MYPTG、MYPT

铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆使用说明书

一、执行标准：YD/T322-2013

二、电缆型号及规格：

HYA22-----铜芯实芯聚烯烃绝缘铝塑粘结综合内护套双层钢带铠装聚乙烯外护层市内通信电缆

三、用途：

主要用于传输音频150KHZ及以下模拟信号和2048kbit/S及以下的数字信

号。在一定条件下也可传输2048kbit/S以上数字信号。

四、产品主要性能指标：

序号	项目	单位	指标
1	单根导体直流电阻+20	/KM	导体直径mm : 0.5 大值 : 95
2	线对直流电阻不平衡+20	%	导体直径mm : 0.5 平均值不大于 : 1.5 1.5 大值 : 5.0 5.0
3	每根绝缘导线与其余接地及屏蔽的绝缘导线间的绝缘电阻+20 DC100 ~ 500V	M /KM	非填充式 大值 : 10 × 10

续表

项目	单位	指标
4 绝缘电气强度 DC	KV	电压 : 21
施加电压时间		时间 : 3s 1min
导线与屏蔽间	电压 : 63	
5 工作电容0.8KHZ或1KHZ	nF/KM	电缆标称对数 : 10 > 10

6 电容不平衡0.8 KHZ或1KHZ
线对与线对间电容不平衡

线对与地间电容不平衡

大值 : 58.0 57.0

平均值 : 52.0 ± 4.0 52.0 ± 2.0

PF/Km 标称线对数 : 10 >10

大值 : 250 250

大值 : 2630 2630

平均值不大于 : 570