

煤矿用钢带屏蔽结构的电缆-护套钢带铠装控制电缆

产品名称	煤矿用钢带屏蔽结构的电缆-护套钢带铠装控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联钢丝铠装 型号规格:MHYVRP 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

一、MKVV32矿用电缆产品用途：本产品按Q/TX001-2006制造供货，适用于交流额定电压450/750v及以下配电装置中电气仪表的接线。

二、MKVV32矿用电缆 执行标准：

产品执行标准：Q/TX001-2006

三、MKVV32矿用电缆产品工作条件：

a)/电缆导体的长期允许工作温度为70 电缆的辐射温度应不低于0 。

b)敷设安装允许弯曲半径；

1 无铠装或钢带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的6倍。有铠装或钢带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

四、MKVV32矿用电缆型号、及使用范围：

型号	名称	主要使用范围
MKVV	煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控	用于煤矿的控制回路、监控回路和保护线路等，要求阻燃

制电缆	的固定场合
MKVVP 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	用于煤矿的控制回路、监控回路和保护线路等，要求屏蔽阻燃的固定场合
MKVVP2 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆	
MKV22 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆	用于煤矿的控制回路、监控回路和保护线路等，能承受较大的机械外力要求阻燃的固定场合
MKV32 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆	用于煤矿的控制回路、监控回路和保护线路等，能承受较大的机械拉力要求阻燃的固定场合
MKVVP22 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽铠装控制电缆	用于煤矿的控制回路、监控回路和保护线路等，能承受较大的机械外力要求屏蔽阻燃的固定场合
MKVVP2-22 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽铠装控制电缆	
MKVVP2-32 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢丝铠装控制电缆	用于煤矿的控制回路、监控回路和保护线路等，能承受较大的机械拉力要求屏蔽阻燃的固定场合
MKVVR 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆	用于煤矿的控制回路、监控回路和保护线路等，要求阻燃的移动场合
MKVVRP 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织控制软电缆	用于煤矿的控制回路、监控回路和保护线路等，要求屏蔽阻燃的移动场合

350° 旋转，便于安装. 技术参数：

本产品适用于连接煤矿中矿井液压支架电液控制系统本安电路，作普通信号传输。

- 1、额定电压：36V及以下
- 2、连接器的长期允许工作温度：-20 ~+50 。
- 3、连接器允许敷设与安装的温度：应不低于-10 。
- 4、连接器小弯曲半径：胶管外径的10倍。适用范围：允许使用于空气中有爆炸危险的气体及电尘埃的煤矿井下，可用于机械冲击较高的平巷和斜巷。

注：长度可根据客户需要而定。护套连接器 橡胶护套连接器 矿井橡胶护套连接器 钢丝连接器 产品特点：适用于机械损伤和机械冲击都较强的煤矿井下。该连接器具有较好的伸缩性能、较小的弯曲半径和较高的抗剪切强度，插头可做350° 旋转，便于安装. 技术参数：

本产品适用于连接煤矿中矿井液压支架电液控制系统本安电路，作普通信号传输。

- 1、额定电压：36V及以下
- 2、连接器的长期允许工作温度：-20 ~+50 。
- 3、连接器允许敷设与安装的温度：应不低于-10 。
- 4、连接器

小弯曲半径：胶管外径的10倍。适用范围：允许使用于空气中有爆炸危险的气体及电尘

产品介绍-塑料绝缘控制电缆|KVV控制电缆|KVVR控制电缆|KVVP控制电缆|KVVP屏蔽控制电缆|KVVRP屏蔽控制电缆|KVVP2控制电缆|KVVP2-22控制电缆|KVV22铠装控制电缆|控制电缆KVV|控制电缆KVVR|控制电缆KVVP|控制电缆KVVRP|控制电缆KVV22产品详细说明：塑料绝缘控制电缆：GB9330-88

适用范围：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路使用特性：

- 1、导体长期允许工作温度为70 。
- 2、敷设时环境温度 0 。
- 3、小弯曲半径：
- 4、无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。
- 5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。

6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。 7、型号及名称：KVV

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVV22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

埃的煤矿井中，可用于机械冲击较高的平巷和斜巷。 注：长度可根据客户需要而定