

48芯光缆接头盒使用方法

产品名称	48芯光缆接头盒使用方法
公司名称	宁波宇晨光缆交接箱厂
价格	20.00/个
规格参数	宇晨:1 12芯:2 宁波市:3
公司地址	浙江省宁波市国家高新技术开发区光华路2号
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

光缆接头盒一般要求：1、具有恢复光缆护套的完整性和光缆加强构件的机械连续性的性能。2、提供光缆中金属构件的电气连通、接地或断开的功能。3、具有使光纤接头免受环境影响的性能。4、提供光纤接头的安放和余留光纤存储的功能。5、需要时，光缆接头盒还应具有防白蚁的性能。

光缆接头盒产品特性：1、产品的箱体采用工程塑料；2、产品采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加损耗；3、产品具有多次复用和扩容功能。

光缆接头盒主要解决光缆A/B端接入、小容量单芯光纤熔接、以及多根接入光缆的引出固定的问题。

光缆接头盒安装方法：光纤准备：1、去除光缆外皮，（如果有，请去除屏蔽及铠装）然后去除各绕包层至露出松套管，具体方法，请按光缆厂家**的标准方法步骤进行，预备长度3米；2、用清洁剂清洁松套管及加强芯护套，去除多余的填充套管，用所提供的砂纸打磨光缆外皮150长。

光缆接头盒产品图文介绍-----宁波宇晨通信设备有限公司

光通信设备光缆接头盒仍然是宁波宇晨产业，光缆终端盒、网络业务的趋势是数据增加大大超过语音。信产部近统计中国的网民数已经超过了个亿，并且业务的趋势发展并没有受泡沫的影响，而是取决于人们的经济条件和需求。从目前来看，发达国家都是以服务业为主要收入。而信息通信设备光缆接头盒

是现代服务业的根本，信息通信设备光缆接头盒技术必须依托于光网络。目前光网络通信设备光缆接头盒作为基础设施，已经下沉，像建筑中的地基一样，虽然表面上不再灿烂辉煌，但却是必不可少的。有了光通信光缆接头盒的巨大带宽才使21世纪的信息世纪成为可能，所以我们说，光通信设备光缆接头盒是卧式光缆接头盒。

【宁波宇晨通信设备有限公司】宇晨连接世界！信息沟通心灵！

光缆接头盒产品详细介绍两端光缆接续所用的接头盒，也叫光缆接续盒。适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。可按摆放姿势分为卧式光缆接头盒和立式光缆接头盒两种。按光纤芯数分12芯_24芯_36芯_48芯_72芯_96芯_144芯_288芯等。

卧式光缆接头盒：

阻止大自然中热、冷、光、氧和微生物引起的材料老化，

卧式光缆接头盒

并且具有优良的力学强度，坚固的光缆接头盒外壳及主体结构件能够忍受恶劣的环境变化，同时起到阻燃，防水作用，使震动、撞击、光缆拉伸、扭曲等得到保护。

内部结构

- 1、支撑架:是内部构件的主体。
- 2、光缆固定装置:用于光缆与底座固定和光缆加强元件固定。一是光缆加强芯在内部的固定;二是光缆与支撑架夹紧的固定;三是光缆与接头盒进出缆用热缩护套密封固定。
- 3、光纤安放装置:能有顺序地存放光纤接头和余留光纤，余留光纤的长度应不小于1米，余留光纤盘放的曲径不小于35mm。其中收容盘多可四层，容量较大，并能根据光缆接续的芯数调整收容盘。
- 4、光纤接头保护:把热缩后的保护套管放在收容盘里的纤芯固定夹上也可采用硅胶固定法。
- 5、光缆与接头盒密封:对光缆及底座进缆处用砂布将接头盒和光缆的交接处进行打磨，用清洁剂把打磨处擦干净，贴上铝箔，再将热缩管放在接头盒的入缆处，用喷灯按照先中间后向两端缓慢加热，使整个热缩管完全收缩即可。