

二进三出光缆接头盒产品介绍

产品名称	二进三出光缆接头盒产品介绍
公司名称	宁波宇晨光缆交接箱厂
价格	20.00/个
规格参数	宇晨:1 12芯:2 宁波市:3
公司地址	浙江省宁波市国家高新技术开发区光华路2号
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

二进三出光缆接头盒产品介绍

光缆接头盒光纤通信是通信类的主干必修课程，其理论性和实践性都很强。在该课程教学过程中，既要注重理论教学方法，也要强调实践教学方法，也就是说要两者并重。本文针对光纤通信传统教学模式存在的缺陷，将光学模拟方法引入理论教学 and 实际教学中，能够进一步激发学生的学习兴趣，培养学生的实践和创新能力，取得较好的教学效果。当然，光纤通信课程教学模式的改变与探索是一个长期的过程，只有把提高教学效果和培养学生综合能力作为衡量课程改变和探索的标准，才能把握其正确方向。光纤通信技术概念。将模拟电信号转化为光信号，以光波作为载波，以光纤作为介质进行信息传输的技术被称之为光纤通信技术。光纤模拟通信系统。在发射端通过放大和预调制基带信号对电信号进行处理，在接收端通过解调和放大等处理将正常电信号释放出来。光纤数字通信系统。

光缆接头盒作用

标准09型光缆接头盒用于进行光缆接头盒两端的室外光缆接头盒内进行配线、熔接、贮纤，适用于架空、管道人井、直埋和管道敷设的光缆线中的连接及分歧应用，并起到保护接头的作用。具有恢复光缆保护套的完整性和光缆加强构建的机械连续；提供光缆中金属构件的电气连通、接地或断开；使光缆接头免受环境影响；可安放光纤接头和存储余长光纤等功能。尺寸：46*18*10(CM).

二．帽式12芯光缆接头盒功能特点：

- 1.箱体由新料ABS注塑成形，有良好的抗碱盐腐蚀、耐老化性能，且表面光洁美观，机械结构牢固，具有顽强的抗外环境的性能，能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境。
- 2.适合于带状光缆与普通光缆，盒体内熔接盘可书页式翻转，并留有足够的光纤盘绕曲率半径与空间,对每根光缆、每根光纤均可分开施工。
- 3.体积小、容量大、维护方便。
- 4.提供可靠的光缆固定及光缆加强芯接地保护装置。

三．帽式12芯光缆接头盒工作条件：

工作温度：-40 — 55

相对湿度： 95% (40)

大气压力：70kPa—106kPa

四．技术要求：

- 1.密闭性能：箱体封闭后，向内充气到 (100 ± 5) Pa，浸泡在常温的清水容器中稳定观察15分钟，无气泡逸出。
- 2.绝缘电阻：金属构件与地之间的绝缘电阻 2×10^4
- 3.耐压：金属构件与地之间在15kV(DC)/ 1min的作用下不击穿，无飞弧。
- 4.光线盘绕曲率半径： 40mm，光纤熔接盘内无附加衰耗。
- 5.拉伸：能承受 1000N的轴向拉伸力。
- 6.寿命：大于25年。

五．产品标准配件：

光纤热缩管，绝缘胶带1卷，不锈钢螺丝螺帽2对，尼龙扎带8根，

不锈钢挂钩2个，内六角扳手1个，定位圈大、中、小各4个

六．其他盘片容量：12芯/24芯包装：中性纸箱，6个/箱原材料：新料ABS

规格：2进2出；

适用范围：架空、地理、管道

帽式12芯光缆接头盒 简介

光缆接头盒是通俗的叫法，学名叫光缆接续盒，又称光缆接续包、光缆接头包和炮筒,主要是在适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。箱体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端合适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便。

广泛用于通信、网络系统，CATV有线电视、光缆网络系统等等。

产品特性

- 产品的箱体采用工程塑料。
- 产品采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗。
- 产品具有多次复用和扩容功能。