

# 防水导气电缆 机床彩虹芯导气电缆 优良的抗氧化性

产品名称	防水导气电缆 机床彩虹芯导气电缆 优良的抗氧化性
公司名称	上海柔胜电线电缆有限公司
价格	35.00/米
规格参数	电压:300/500V, 450/750V, 0.6/1KV 抗拉层:凯夫拉编制网 内护套(可选):丁腈弹性体/进口聚氨酯PUR
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路2591号3号车间
联系电话	18717874019

## 产品详情

导气电缆是一种导气探测电缆，由导气管、电源线、信号线、防水减压层、屏蔽层和外护构成，电源线和信号线紧密地排列在导气管周围组成圆环形绕芯。导气电缆的优点:1、非常好的适应野外施工中地形复杂、收发频繁、气候严峻等工作条件。2、具有耐腐蚀、耐弯曲、耐磨、耐寒、抗拉及绝缘性能好的特点。3、经用户明其机械性能、电气性能和防水性能都能满足野外作业要求(井下物探电缆具有高柔性，耐弯曲性，耐油，抗拉性，适应多类恶劣环境，是井下探测等场所使用的特用电缆)。普通电焊机电缆导体长期使用温度为60℃，导气电缆可以达到90℃的等级，大大提高了载流能力，护套具有耐电焊火花和高阻燃性，提高了电缆的安全性。导气电缆更安全，能够承受高温。同时也能耐寒，所以无论是在夏天还是冬天都能很好的使用。这不会影响人们正常用电，确保人们在任何情况下都能更好地用电。导气电缆结构说明：导体：多股精细裸铜丝导体；颜色：芯线标识：0,5~25,0mm<sup>2</sup>：黑色芯线白色数字打标；35,0 mm<sup>2</sup>：彩色芯线，根据VDE 0293色标规定，保护导线带有绿黄双色标志（3芯及以上）；成缆：芯线分层绞合成缆，采用节距；内护：特种PVC内护套；屏蔽：镀锡铜丝编织屏蔽层，覆盖率85%（或钢丝编织）；外护：透明的特种PVC外护套；护套颜色：透明色。导气电缆，是一种导气探测电缆，由导气管、电源线、信号线、防水减压层、屏蔽层和外护层构成，电源线、信号线紧密地排列在导气管周围组成圆环形绕芯，在圆环形绕芯外依次同轴包裹有防水减压层、屏蔽层和外护层，其主要技术特点是：整个线缆结构由8根线组成，信号线为三组，电源线相应地为三根，另加二根填充。信号线与电源线为同径间隔排列。导气电缆中心管和护套采用高性能材料制成，具有良好的柔性和耐磨性，尺寸稳定性高，保持性好，电缆中心管可保证高通风、送丝速度和通风均匀性，从而保证焊接质量。我们公司坚持科技管理，扎扎实实、励精图治、致力于增加产品质量。坚持遵循“服务至上、诚信为本、开拓革新、质量优良”的宗旨，以优良的产品和良好的信誉得到了同行的赞许和新老客户的信赖。