

小型服装厂污水一体化处理设备

产品名称	小型服装厂污水一体化处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	41000.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

小型服装厂污水一体化处理设备

多接触氧化单元 污水由酸化水解池来自流入接触氧化池。接触氧化池为多工艺，兼有推流式与完全混合式二者之优点。也采用泥膜共生系统。回流污泥与污水有曝气区后段混合，采用延时射流曝气方式。接触氧化池中生长大量的微生物，在有氧的条件下同化和分解水中的有机物(污染物)，终生成CO₂和H₂O。老化的生物体随水流入二次沉淀池。生物污泥分离单元 由于采用了泥膜共生系统，生物污泥如任意排放，则显得很浪费，必须收集起来回用。因此设计生物污泥分离单收集池与化学污泥分开，收集下来的污泥回流至生化池。多余的定期排放。絮凝反应与二次沉淀池 本单元是保证污水处理安全达标的保险措施，当水质有变或水量增加等等意外原因，通过投加化学药剂，可保证出水的达标。

详细介绍公司全体员工将本着“科技，质量，顾客至上，诚信为本”的经营方针和“真诚务实，开拓创新”的企业宗旨，全力为你服务，为我们能拥有同一片蓝天而努力！服装水洗厂污水处理设备流程说明：
1.格栅：生产排放的污水经管网系统汇集后，经粗格栅后进入后续处理系统。粗格栅主要用来拦截污水中的大块漂浮物，以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷，为系统的长期正常运行提供保证。
2.污水调节池：用于调节水量和均匀水质，使污水能比较均匀进入后续处理单元。调节池内设置预曝气系统，可提高整个系统的抗冲击性，及减少污水在厌氧状态下的恶臭味，同时可减少后续处理单元的设计规模，污水池内设置潜污泵，用以将污水提升送至后续处理单元。
3.缺氧池：在缺氧池内设置弹性填料，用于拦截污水中的细小悬浮物，并去除一部分有机物。回流后的硝化液在缺氧池此得到反硝化脱氮，提高了污水中氨氮的去除率。经缺氧处理后的污水进入好氧生物处理池。
4.接触氧化池：原污水中大部分有机物在此得到降解和净化，好氧菌以填料为载体，利用污水中的有机物为食料，将污水中的有机物分解成无机盐类，从而达到净化目的。本公司在接触氧化段采用移动床生物膜反应器工艺，具有容积负荷高、脱氮能力强、运行能耗低、剩余污泥少、维护方便等优点。
5.斜板沉淀池：沉淀悬浮污泥，降低后段过滤器的负荷，延长其反冲洗周期。
6.消毒池污水经沉淀后，病毒及大肠杆菌指标仍未

达到排放标准，为了消灭病毒及大肠杆菌，投加氯片消毒剂进行消毒处理，采用折板形式依靠自身重力，直接排放附近市政管道。